

链轮对夹式刀形闸阀

产品名称	链轮对夹式刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1450.00/件
规格参数	型号:PZL73H、X-10C 性能:耐磨 材质:铸钢、304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZL73H、X-10C链轮对夹式刀形闸阀采用链轮驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力

PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ73H-10C/16C）、不锈钢（PZ73F-10P/16P

PZ73Y-10P/16P），具有排渣功能的的闸阀。

链轮对夹式刀形闸阀采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下

链轮对夹式刀形闸阀产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收:

GB/T13927-92

链轮对夹式刀形闸阀主要零部件材质:阀体、上盖

阀板
阀杆
密封圈

链轮对夹式刀形闸阀主要性能规范:

公称压力
壳体试验
密封试验
工作温度
适用介质

PN
1.5XPN
1.1XPN
橡胶 80 四氟密封 180 硬密封
纸浆、污水、煤煤气等

链轮对夹式刀形闸阀主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H
1.0	50	48	100	125	285
	65	48	120	145	298
	80	51	135	160	315
	100	51	155	180	365
	125	57	185	210	400
	150	57	210	240	475
	200	70	265	295	540
	250	70	320	350	630
	300	76	368	400	780
	350	76	428	460	885
	400	89	482	515	990
	450	89	532	565	1100
	500	114	585	620	1200
	600	114	685	725	1450
	700	127	800	840	1700
	800	127	898	950	2000