

泰/和安TX3820A消防控制室图形显示装置CRT显示屏

产品名称	泰/和安TX3820A消防控制室图形显示装置CRT显示屏
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	7500.00/件
规格参数	品牌:泰和安 型号:TX3820A 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

一、TX3820A消防控制室图形显示装置概述

TX3820A消防控制室图形显示装置是深圳市泰和安科技有限公司严格依据GB 16806-2006《消防联动控制系统》设计开发出的一款集火灾监控功能、信息传输功能和消防安全管理功能于一体的消防控制中心火警监控管理系统。

图形显示装置可直接与火灾探测报警系统、可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统和消防设备电源系统配接，并通过消防联动控制器间接与防火门系统、防火卷帘系统、防排烟系统、消防水泵系统、气体灭火系统、消防应急照明及疏散指示系统配接，实现各子系统的集中监控。

二、TX3820A消防控制室图形显示装置功能特点

一键查询常用子系统设备运行状态。

实时监控、显示消防报警设备的各种状态信息。

分类显示、记录、查询各种异常状态信息。

循环显示报警平面图，突出显示首火警信息。

矢量底图，矢量设备图标，无极缩放图形不失真。

单页面可支持万点设备，响应迅速。

提供多级密码，便于系统安全管理，防止误操作。

提供应急预案导入功能，在紧急情况下指导值班人员完成必要的应急操作。

能够将火警信息实时传送给远程监控中心。

三、TX3820A消防控制室图形显示装置技术参数

型号	TX3820A
名称	消防控制室图形显示装置
品牌	泰和安
主电电压	AC220V (AC187V ~ AC242V) 50Hz
RS232接口	2个，配接RS232接口的子系统，大通信距离15米
USB接口	4个
网口	1个，TCP/IP通讯、远程传输
显示器件	19寸液晶显示屏
操作系统	Linux
打印机	热敏打印机
使用环境温度	0 ~ 40
相对湿度	95%RH，不凝露
大气压力	86kPa ~ 106kPa
外观尺寸	533mm × 483mm × 97mm (长 × 宽 × 高)
执行标准	GB 16806-2006