

DBM610法国KIMO套帽式风量罩风量仪

产品名称	DBM610法国KIMO套帽式风量罩风量仪
公司名称	北京吉姆多利科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区小营路10号阳明广场3号楼2C室
联系电话	86-01013466617-820 13466617820

产品详情

dbm610法国kimo套帽式风量罩风量仪

风量罩又名“dbm610套帽式风量罩风量仪”，法国kimo公司原装进口,该风量罩采用差压式多点平均测量方式,精确可靠,同时有48个测量点分布整个截面,使用精密型差压传感器,大气压和温度同时自动补偿。

dbm610套帽式风量罩风量仪是负责空调系统风量平衡的工程师必不可少的工具.搭配可互换式风罩可适用各种尺寸风管.该dbm610套帽式风量罩风量仪重量轻且方便使用,可确保可靠和准确的测量。

法国kimo-dbm610套帽式风量罩风量仪特点介绍:

- 量程从 40 到 3500 m³/h
- 可快速简易的更换风罩
- 可选购软件与电脑连线下载分析记录数据
- 坚固耐用,重量轻
- 测量仪主机可拆卸
- 可互换式风罩

法国kimo-dbm610套帽式风量罩风量仪可选购风罩:

随货标配一组 610 x 610 风罩。

可另外选购以下 4 种其他尺寸风罩:

- 1020 x 1020 mm • 720 x 720 mm • 720 x 1320 mm • 420 x 1520 mm

风罩密闭性高且在四边顶端有透明部分让使用者可确认风罩是否在正确的测量位置。风罩支撑杆使用碳纤材质

dbm610套帽式风量罩风量仪风量测量:

风量测量位于底座部分, 同时有 48 个测量点分布整个截面。使用精密型差压传感器, 大气压和温度同时自动补偿

dbm610套帽式风量罩风量仪差压测量仪:

当测量仪拆卸后, 测量仪可做为手持式差压风速风量测量仪使用。

- 搭配皮托管可测量管道内风速和风量 • 连接硅胶管可检测过滤器效益

dbm610套帽式风量罩风量仪产品功能:

同时显示风量和温度 自动侦测送风或排风 测量值可做自动或多点平均计算 测量值显示定格功能
使用usb连接线与电脑连线下载

dbm610套帽式风量罩风量仪技术规格:

dbm610套帽式风量罩风量仪一般技术功能:

dbm610套帽式风量罩风量仪随货提供:

一组风罩 610 x 610 mm,

一组 I型皮托管 tpl-0