

# 南宁直杆道闸，红昌科技道闸功能特点

产品名称	南宁直杆道闸，红昌科技道闸功能特点
公司名称	南宁红昌交通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市江南区沙井街道办仁义村苏坡四组8-1号2楼
联系电话	86-07714873476 15778001792

## 产品详情

南宁红昌交通科技有限公司直杆道闸、挡车器、通道闸机等产品销售。直杆道闸采用先进的平衡原理和单片机控制技术，具有高性能、低噪音、高安全的特点，功能完备（手控、摇控、防砸车、停电自动解锁、可挂接各类电脑收费系统）。

### 适用范围

：适合于花园别墅小区，企事业单位车辆进出管理及车场路桥收费等领域，产品可与地理式路障机配套使用，也可与其它智能管理系统驳接。

### 直杆道闸特点：

- 1、主机采用非线性杠杆传动结构，起杆与落杆平稳、结构简单、紧凑、刚性强，运行平稳、噪声低。闸杆长度1米—6米
- 2、闸杆运行范围可在0 - 90°之内，由于限位保护电机及利用弹簧储能，一般调至在0—85°之间运行
- 3、双重电机保护：电机本身带有过热保护，在控制盒中又加装电机运行时间保护
- 4、无触点自动限位
- 5、造型美观、密封、防尘，良好的表面处理，防锈性能良好
- 6、设计合理，结构简单，安装、使用方便，性能稳定
- 7、高可靠性微处理器作为电器控制核心；工业级电器元件，可实现宽电压范围工作

### 直杆道闸功能：

- 1、手动按钮可作‘升’‘降’及‘停’操作、无线遥控可作‘升’‘降’‘停’及对手动按钮的‘加锁’‘解锁’操作
- 2、停电自动解锁，停电后可手动抬杆
- 3、具有便于维护与调试的‘自检模式’
- 4、可选配车辆传感器，使具有‘车过自动落闸’‘防砸车’或‘冲闸自动抬杆’功能
- 5、可选配专为道路收费而增设的顶蓬及通道两对红绿灯
- 6、可选配光隔离长线驱动器，挂接到电脑rs232-c串行通讯接口。具备丰富的底层控制及状态返回指令，使收费系统微机可对电闸作最完全的控制。

#### 技术参数：

工作电压：220v/50hz ± 10%

工作温度：-25 ° c~70 ° c

工作湿度： 95%无凝结

功耗： 180w

闸杆长度： 6米

升降时间：1.8-6秒

以上为关于直杆道闸的功能及特点，希望对您有所帮助，一直以来，在追求完美品质的同时，还在不断完善服务体系，关心您的每个需求，为您提供专业的销售服务。欢迎您致电详询我们哟！（电话：13471 156598 陈小姐）