

湖南江华高速路施工乡村围墙实心砖 使用寿命长

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 湖南江华高速路施工乡村围墙实心砖 使用寿命长 |
| 公司名称 | 广西东联砵源建筑材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 |
| 公司地址 | 贺州市八步区香港城3栋1单元402室 |
| 联系电话 | 0774-5292861 18978451166 |

产品详情

亲爱的客户们，大家好！我是广西东联砵源建筑材料有限公司的代表。今天，我非常荣幸能够在这里向大家介绍我们生产的免烧实心砖产品，特别是在湖南江华高速路施工乡村围墙方面的应用。

，让我们来了解一下这款产品的特点。我们的免烧实心砖采用了复合硅酸盐水泥、粉煤灰等材料制作而成，经过加压震动成型与密封养护工艺。它不仅具有耐候、防火、抗震等特点，还具有良好的保温性能。这些特点使得它在乡村围墙领域得到了广泛的应用。

接下来，我们来详细介绍一下产品的制作工艺。免烧实心砖采用了10型震动加压成型与密封养护工艺，确保了产品的质量稳定。而且，我们选择了复合硅酸盐水泥、粉煤灰等材料进行生产，不仅能够减少对自然资源的开采，还能有效地减少环境污染。

下面，我们来了解一下免烧实心砖的主要用途和使用范围。它的主要用途是建筑庭院乡村景观隔墙隔断，可以为乡村提供美观而实用的围墙材料。，它还可以用于市政道路砖的施工，为城市道路的建设提供可靠的支持。

现在，我们来看一下免烧实心砖的一些重要参数数值。是重量，每块砖的重量在2.5-3kg之间，足够轻便方便施工。是抗压强度，我们的产品经过严格的质量检测，抗压强度在7.25Mpa-19.6 Mpa之间，保证了产品的使用寿命。

参数名称 参数值
重量
抗压强度
主要用途

2.5-3kg /块
7.25Mpa-19.6 Mpa
建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线
制作工艺
特点

10型震动加压成型与密封养护
复合硅酸盐水泥、粉煤灰等
耐候、防火、抗震、保温、环保等

最后，我想再次强调一下免烧实心砖的优点。它不仅具有优良的质量和性能，还能够为乡村围墙和市政道路的施工提供高品质的砖材。 ，我们的产品经过了严格的质量管理，可以保证产品的稳定性和可靠性。

谢谢大家的聆听！如果您对我们的免烧实心砖产品感兴趣或有任何问题，请随时与我们联系。我们期待与您合作，为您提供最优质的产品和服务！