

盐城市高纯水制备用 阳离子交换树脂

产品名称	盐城市高纯水制备用 阳离子交换树脂
公司名称	温县祥源净水材料厂
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	焦作市温县黄河路东段
联系电话	86-037163231636 13523008230

产品详情

盐城市高纯水制备用 阳离子交换树脂

阳离子交换树脂用途：本产品主要用于硬水软化、脱盐水、纯水和高纯水的制备，也用于催化剂

本产品是在苯乙烯一二乙烯共聚基本上带有磺酸基(SO_3H)的离子交换树脂，

它具有交换容量高，交换速度快，机械强度高等特点。

本产品相当于美国amberlite ir-12 o dowex-50.西德 lewatit-100.日本diaionsk-1.

1.外观：金黄色至棕褐色球状颗粒。

2.出厂型式：纳型。

3.主要性能指标：

序号	指标名称	指标
1	含水量%	45-53

2	体积交换容量mmol/ml	1.9
3	全交换容量mmol/g (干)	4.5
4	湿真密度 (20) g/ml	1.23-1.28
5	湿视密度 g/ml	0.75-0.85
6	粒度范围 mm	0.315-1.25
7	粒度 %	95
8	耐磨率 %	95

使用时参考指标：

1.ph范围：0-14

2.允许湿度：纳型 120氢型 100

3.膨胀率：%(na+ h+) 10

4.工业用树脂层高度：ml.0-10

5.再生液浓度：%hac1:4-10

hc1:2-5

hso:1-2;2-4

6.再生剂用量：kg/m³(按100%计)

nac1 (工业)75-150

hc1(工业)40-100

h2so4(工业)75-150

7.再生液流速：m/h
5-8

8.再生接触时间：minute:30-60

9.正洗流速：m/h:1
0-20

10.正洗时间：minute:约30

11.运行流速：m/h:
10-40

12.工作交换容量：mmo1/1(湿)

食盐再生 1000 盐酸再生 1500

用途：本产品主要用于硬水软化、脱盐水、纯水和高纯水的制备，也用于催化剂

和脱水剂，以及湿透法冶金分离提纯稀有元素、制药、制糖工业等。

包装：编织袋或塑料pvc袋。内衬塑料袋。有25l/包（20kg/包），25kg/包。

混床树脂使用方法：体积比阴和阳是2:1 阴离子树脂在上，阳离子树脂在下。

《温县祥源净水材料厂》电话：0371--53739681.传真：0371--53739681 手机：13523008230 13938208032
技术qq:1026613624 在线采购：942361857 专业生产各种净水活性炭、净水滤料、净水填料、净水药剂等。
。欢迎咨询订购、质量保证、按订货量报价。