KH110电子式照度温湿度记录仪

产品名称	KH110电子式照度温湿度记录仪
公司名称	北京吉姆多利科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区小营路10号阳明广场3号楼2C室
联系电话	86-01013466617-820 13466617820

产品详情

kh110电子式照度温湿度记录仪

电子式kh110照度温湿度记录仪为法国kimo公司原装进口，功能强大，性能稳定，可精确测量与记录现场环境下

kh110电子式照度温湿度记录仪产品特色:

- 内存最多可记录16,000 笔测量值 - 最多可测量3 种参数 - 有或无外接输入 - 可设置2 个报警限制值 - 数据
笔/秒) - 记录仪背板磁铁固定 - ip40外壳防护等级

kh110电子式照度温湿度记录仪产品型号:

特别说明：* 照度值只可记录无法在显示屏上出 **在+20 ° c时每15分钟测量1次

kh110电子式照度温湿度记录仪外壳功能：

- 外壳尺寸：98.7 x 67.8 x 34.7 mm - 重量： 113 g - 显示屏：单行lcd液晶显示屏； 显示屏尺寸: 45 x 17 mm - 操作
(选择)和ok (确认) - 材质：工业塑料abs外壳,兼容食品卫生级；侧面和帽盖使用弹性橡胶材质 - 防护等级：ip 40

- 数字电路板：电路板涂漆保护，符合rohs标准 - 电池供应电源：锂电池3.6 v - 可视报警：2组报警灯(绿色和红
使用环境：空气和中性气体

kh110电子式照度温湿度记录仪功能简介：

5 种记录设置模式 kh110电子式记录仪有5 种不同的记录方式可设置: "即时模式" - 依设置的记录周期记录即时的
依设置的记录周期内最小的测量值数据。 "最大值模式" - 依设置的记录周期内最大的测量值数据。 "平均值模式
依设置的记录周期内的测量值数据的平均值。 "监测模式" - 为了可在错误事件发生后得到精确的历史数据并协
却又不停止记录测量。但需设置: - 记录仪在测量值未超过报警设置值前的记录周期。 - 记录仪在测量值超过报
另外记录仪也可设置为记录不停止模式(循环记录模式)。

4 种启动记录方式 当记录仪已设置记录模式后,可使用以下方式启动记录: - 记录仪延迟开始记录。(预设开始日期
记录仪通过软件开始记录。 - 记录仪通过按键开始记录。 - 电脑在线模式: 记录仪所测量的数据即时传送, 储存和

6 种结束记录方式 记录仪可使用以下方式结束记录: - 预设结束日期和时间。(如果开始记录使用预设日期和时间
当记录仪内存容量已满。 - 在线模式时使用软件中的停止功能。 - 连续按着记录仪的 "ok" 按键 5 秒。(必须在开

kh110电子式照度温湿度记录仪显示屏：

kh110电子式照度温湿度记录仪专用软件：

kh110电子式照度温湿度记录仪专用配件：