

大量ABB现货 ESB接触器 建筑用接触器

产品名称	大量ABB现货 ESB接触器 建筑用接触器
公司名称	众业达电气股份有限公司
价格	102.00/只
规格参数	
公司地址	广东省汕头市龙湖区衡山路62号
联系电话	0754-88730705 18923958272

产品详情

esb20-20 230v 50hz/255v 60hz

控制电压	250v
额定电流	20a
辅助触点	2no
控制电路	交流 50/60hz
控制电压	230-255vac
极数	2p

abb 建筑用接触器 – esb 特殊接触器 适用范围：建筑配电用接触器用于实现楼宇设备的自动控制，特别是开关和控制照明、加热、通风、水泵、热泵和其他设备上。在开关柜中可装在en/iec 60715导轨上（35mm）安装深度：68 安装宽度：1、2及3模数（1模数=17.5...18.0mm）颜色：灰，ral 7035 适用于abb system prom 产品特性：静音电磁操作机构 开关位置指示 内含浪涌抑制器 附加辅助接点 线圈过压保护器5kv 增强的开关容量和寿命 带缺口的导轨安装机构 开放式柜架卡式大型接线方式 对偶然性触电的保护（按vde 0106 part 100） 安装：esb20 采用交流电磁系统，esb24、40和63则采用直流电磁系统，因此工作时很安静。与交流电磁系统比较，直流电磁系统在工作时几乎没有噪声。带内置二极管整流器，故可用于交流和直流操作，内置压敏电阻可保护线圈免受高达5 kv 的闪电与过压，此电磁系统让干扰电压受到抑制，plc 可直接控制接触器。esb接触器无需外加浪涌抑制器，其屏蔽的电磁系统，可免受过电压峰值干扰，最大峰值为4焦耳或5 x 10³ a，即能量最大为0.05 焦耳的标准波型（8/20）。接触器内的触点均为主触点，也可作为辅助触点使用，或配置半模数宽的二级辅助触点eh04，并可以安装在esb24、40和63上，控制信号应使用这种辅助触点。型号说明：控制线圈电压：

联系信息 网站：<http://www.dq-fx.com> 电话：0754-88739699/89980305 400热线：400082226
传真：0754-89980311 企业qq：400082226 普通qq：2681570937 手机：18923958272 邮箱：ec_service@zyd.cn
地址：广东省汕头市龙湖区万吉工业区南二街16号 515041 工业电气分销网是专业销售团队，有在线客服为您服务，以及提供技术支持。国内外知名品牌，产品齐全，库存充足，100%正品保障，全国10个物流中心，及时为您服务，满足您的需求。