

销售四路显示仪表XMB80UUUU00VP图片

产品名称	销售四路显示仪表XMB80UUUU00VP图片
公司名称	郑州海业仪器仪表有限责任公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	河南郑州中原区建设路珍岗大厦
联系电话	0371-56751935 18037328120

产品详情

适用范围

适用于温度、压力、液位、流量等工业过程参数的测量、显示、控制和变送输出。

功能特点

万能输入信号

通过简单的软、硬件设定即可适用于以下任意一种输入信号。

热电阻：pt100、pt100.0、pt10、cu50、cu100。

热电偶：k、e、s、b、j、r、t、n，并带自动冷端温度补偿。

标准信号：0-100ma、4-20ma、0-5v、1-5v，线性或开方信号。

远传压力表：30-350,信号偏差可现场按键修正，即设即用。

一般线性非标信号：0-60mv以内或0-60mv以上0-5v以内任意信号可按键即设即用。

其它特殊订做的非标输入信号。

单片机智能化

零点和放大倍数可自动跟踪，长期运行无漂移。

全部参数可按键设定。

四屏数字显示。（显示内容可菜单选择）

每个回路可选择四个报警控制输出中的一个或者多个（报警跟随）。

第一、第二回路分别带0-10ma，4-20ma，0-5v，1-5v隔离变送输出。

可带rs485等隔离通讯接口。

xmb8000系列智能四回路、四数显、双输出控制变送器选型表

型 谱					说 明
xmb					多通道液晶显示控制变送器
设计序列	8				设计序列
控制类型	0				不带控制报警
	1				带二位控制或单限报警
	2				带三位控制或双限报警
	3				带四位控制或三限报警
	4				带五位控制或四限报警
输入信号 类 型 in1/in2 in3/in4	0	0	0	0	不需要此输入通道
	1	1	1	1	适配热电偶
	2	2	2	2	适配热电阻

	3	3	3	3			适配霍尔变送器	
	4	4	4	4			适配远传压力表	
	5	5	5	5			适配直流0 ~ 10ma	
	6	6	6	6			适配直流4 ~ 20ma	
	7	7	7	7			适配直流0 ~ 5v	
	8	8	8	8			适配直流1 ~ 5v	
	9	9	9	9			用户特殊要求的分度号	
	u	u	u	u			万能分度号输入	
变送输出 类型 out1 out2					0	0		无变送输出
					5	5		0 ~ 10ma变送输出
					6	6		4 ~ 20ma变送输出
					7	7		0 ~ 5v变送输出
					8	8		1 ~ 5v变送输出
					9	9		特殊规格变送输出
	外形结构 类型							
					v		80 × 160 × 80mm竖表	
变送器 配电电源						p		任一通道带直流24vdc(25ma)电源

供电电源 类 型			供电电源220vac
		d	供电电源24vdc
通讯接口 类 型			不带通讯接口
		rs485	rs485隔离通讯接口
特 殊 功 能 码			0000表示无特殊功能码

示例说明：

xmb82126668vp0000 k , pt100 , 0 ~ 10.00m , 0 ~ 100.0m

xmb8000系列数显控制变送仪表，四输入四数显双输出，k型热电偶信号输入(in1), pt100热电阻信号输入(in2), 4 ~ 20ma信号输入(in3), 4 ~ 20ma(in4)信号输入，显示量程(in3)0 ~ 10.00m，显示量程(in4)0 ~ 100.0m，第一通道4 ~ 20ma信号变送输出，第一通道1 ~ 5v信号变送输出，80 × 160 × 150mm竖表，供电电源24vdc，供电电源220vac，无特殊功能码。