

# XMB722266-双路控制仪-选型-百特品牌

产品名称	XMB722266-双路控制仪-选型-百特品牌
公司名称	郑州海业仪器仪表有限责任公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	河南郑州中原区建设路珍岗大厦
联系电话	0371-56751935 18037328120

## 产品详情

适用于温度、压力、液位、流量等工业过程参数的测量、显示、控制和变送输出。

### 功能特点

#### 万能输入信号

通过简单的软、硬件设定即可适用于以下任意一种输入信号。

- | 热电阻：pt100、pt100.0、pt10、cu50、cu100。
- | 热电偶：k、e、s、b、j、r、t、n，并带自动冷端温度补偿。
- | 标准信号：0-10ma、4-20ma、0-5v、1-5v，线性或开方信号。
- | 远传压力表：30-350w，信号偏差可现场按键修正，即设即用。
- | 一般线性非标信号：0-60mv以内或0-60mv以上0-5v以内任意信号可按键即设即用。
- | 其它特殊订做的非标输入信号。

#### 单片机智能化

- | 零点和放大倍数可自动跟踪，长期运行无漂移。
- | 全部参数可按键设定。

#### 双屏数字显示。

每个回路分别带上、下限报警控制输出。

每个回路分别带0-10ma , 4-20ma , 0-5v , 1-5v隔离变送输出。

可带rs485/ rs232/modem等隔离通讯接口。

xmb7000系列智能双回路、双数显、双输出控制变送器选型表

型 谱	说 明	
xmb		
设计序列	7	
控制类型		
输入信号 类 型 in1/in2		

<p>变送输出</p> <p>类 型</p>		
<p>外形结构</p>		
<p>变 送 器</p> <p>配 电 电 源</p>		
<p>供电电源</p> <p>类 型</p>		
<p>通讯接口</p> <p>类 型</p>		
<p>特殊功能码</p>		

示例说明：

xmb70656d0000 0 ~ 10.00m 0 ~ 100.0m

xmb7000系列数显控制变送仪表，双输入双数显，4 ~ 20ma信号输入(in1),0 ~ 10ma(in2)信号输入，显示量程(in1)0 ~ 10.00m，显示量程(in1)0 ~ 100.0m，4 ~ 20ma信号变送输出，供电电源24vdc，无特殊功能码。