温控表，XMB52U6P，XMB50U6SF

产品名称	温控表，XMB52U6P，XMB50U6SF
公司名称	郑州海业仪器仪表有限责任公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	河南郑州中原区建设路珍岗大厦
联系电话	0371-56751935 18037328120

产品详情

★适用范围

适用于温度、压力、流量、液位、重量等工业过程参数的测量、显示与控制，并将过程参数变送输出给后级仪表、积算仪、记录仪或计算机系统。

★功能特点

※ 万能输入信号

通过简单的软、硬件设定即可适用于以下任意一种输入信号。

l 热电阻：pt100、pt100.0、pt10、cu50、cu100。

l 热电偶：k、e、s、b、j、r、t、n，并带自动冷端温度补偿。

l 标准信号：0-10ma、4-20ma、0-5v、1-5v，线性或开方信号。

l 远传压力表：30-350w，信号偏差可现场按键修正，即设即用。

l 一般线性非标信号：0-60mv以内或0-60mv以上0-5v以内任意信号可按键即设即用。

l 其它特殊订做的非标输入信号。

※ 单片机智能化

l 零点和放大倍数可自动跟踪，长期运行无漂移。

l 全部参数可按键设定。

l　双屏显示，附屏显示内容可设定。

※ 报警控制参数可设定

l　最多可带两个报警控制继电器输出。

l　每个继电器的报警值和报警回差可分别设定。

l　每个继电器的报警方式(上限报警或下限报警)可设定

l　断线或超量程状态下，每个继电器的输出状态可分别设定。

l　对于现场干扰或线路接触不良造成的异常报警，每个继电器的不响应（屏蔽滤波）时间（0-10秒）可分别设定。

※ 隔离变送输出方式：0-10ma/4-20ma/0-5v/1-5v可设定。

※ 可带rs485/ rs232/modem等隔离通讯接口。

★ xmb5000系列智能数字显示控制变送仪选型表

型　谱					说　明
xmb					数字显示控制变送仪表
设计序列	5				设计序列，采用开关电源
控制类型		0			不带控制报警
		1			带二位控制或单限报警
		2			带三位控制或双限报警
输入信号类　型			1		适配热电偶
			2		适配热电阻
			3		适配霍尔变送器
			4		适配远传压力表

		5			适配直流0～10ma
		6			适配直流4～20ma
		7			适配直流0～5v
		8			适配直流1～5v
		9			用户特殊要求的分度号
		u			万能分度号输入
变送输出类 型			5		0～10ma变送输出
			6		4～20ma变送输出
			7		0～5v变送输出
			8		1～5v变送输出
			9		特殊规格变送输出
外形结构类 型					160×80×80mm横表
				v	80×160×80mm竖表
				f	96×96×110mm方表
				s	96×48×110mm横表
				sv	48×96×110mm竖表
变 送 器					缺省为不带直流电源输出

配电电源		p		带直流24vdc(25ma)电源输出
供电电源 类　型				供电电源220vac
		d		供电电源24vdc
通讯接口 类　型	备注： 外形结构为s、sv的仪表不具有此项功能。			不带通讯接口
			rs232	rs232隔离通讯接口
			rs485	rs485隔离通讯接口
			modem	modem隔离接口
			prn	串行标准打印接口
特 殊 功能码			□□□□	0000表示无特殊功能码

★示例说明：

xmb5066prs2320000 0～10.00m

xmb5000系列智能数字显示控制变送仪，4～20ma输入，4～20ma变送输出，显示量程0～10.00m，160×80mm横表，带24vdc电源输出，带rs232隔离通讯接口，无特殊功能码。