

代理昌晖仪表SWP-T20L液位变送器

产品名称	代理昌晖仪表SWP-T20L液位变送器
公司名称	郑州海业仪器仪表有限责任公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	河南郑州中原区建设路珍岗大厦
联系电话	0371-56751935 18037328120

产品详情

概述

swp-t20l是一款投入缆式静压液位变送器，本系列静压液位变送器，采用先进的电子陶瓷压力传感器或扩散硅传感器技术，保证了液位变送器长期连续工作和稳定性和测量精度，抗干扰能力强。配合swp系列数字显示仪表，可方便的构成静压液位计。

技术数据

工作电压 12.5 ~ 30vdc

输出信号 4 ~ 20ma二线

测量范围 0 ~ 100m (最大)

精 度 0.1、 0.2、 0.5

稳 定 性 优于0.1%fs/年

温度范围 介质 -20 ~ +60

 环境 -20 ~ +70

 贮存 -40 ~ +80

传感器材料 外壳 不锈钢1cr18ni9ti

膜片 96%氧化铝或316l

密封 氟橡胶

聚四氟乙烯

导气电缆材料 聚氯乙烯与丁腈橡胶复合物

过程连接方式 外螺纹g11/2a、 g1a或法兰g1a

型号内容

型号		代码	
swp-t20l	静压揽式液位变送器		
	变送输出	g	4-20ma，线性，模拟/阻尼可调
探头材料		s	4-20ma，智能型，hart协议通讯
		1	316l不锈钢
		3	1cr8ni9ti不锈钢
		9	特殊要求
过程连接方式		r	外螺纹g11/2a（电容）；外螺纹
		g	标准法兰 dn50,pn0.6
		y	特殊要求
密封件材料		1f	氟橡胶
		2f	丁腈橡胶
		5f	聚四氟乙烯
		9f	特殊要求
外壳		a	铝外壳 无现场指示 防护等级ip6

精度等级	b	铝外壳 带液晶现场指示 防护等级IP65		
	c	铝外壳 带模拟刻度0-100%显示 防护等级IP65		
	1	0.1		
	2	0.2		
	5	0.5		
	9	特殊要求		
配重	h	无配重		
	z	标准配重（不锈钢）		
	y	特殊要求		
测量范围	见标准量程表			
	y	非标准量程		
传感器类型	r			陶瓷压阻传感器
	s			扩散硅传感器
防爆类型 （普通型此栏不填）	i			本安型，防爆等级exia ct6
	d			隔爆型，防爆等级exd bt6
导气管长度	单位m			

标准量程表

测量范围	代号	量程调节范围	过载（%）

0-10kpa	d3	1.0-10kpa	0.
0-20kpa	d5	1.0-20kpa	0.
0-40kpa	d7	12.0-40kpa	0.
0-60kpa	d8	20.0-60kpa	0.
0-100kpa	e1	30.0-100kpa	1
0-160kpa	e2	60.0-200kpa	1
0-200kpa	e3	60.0-200kpa	1
0-250kpa	e4	120.0-400kpa	1
0-400kpa	e5	120.0-400kpa	1
0-0.6mpa	f1	0.2-0.6mpa	2
0-1.0mpa	f2	0.3-1.0mpa	2