

# 英德市广告牌安全检测单位 LED广告牌鉴定评估报告

产品名称	英德市广告牌安全检测单位 LED广告牌鉴定评估报告
公司名称	广东华筑工程检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州市惠阳区秋长街道新塘黄埔路53号厂房B三楼，宿舍B一楼
联系电话	0755-33555968 19875510085

## 产品详情

### 英德市广告牌安全检测单位 LED广告牌鉴定评估报告

为什么要进行外墙广告招牌安全检测鉴定？广告招牌是城市文化的体现，其安全问题关系到公共安全和城市的形象。一些广告招牌安全隐患，如外观松动、电气火灾隐患等问题不容忽视。在安全检测鉴定前，需要对广告招牌的基础和支撑部分进行全面的检查，如支撑杆、扣件、螺栓等是否牢固，并检查其是否有松动、锈蚀等问题。还需要对广告招牌的电气线路进行检查，包括其是否符合安全标准以及是否存在短路、漏电等问题，确保其不会给周围环境和人员带来安全隐患。后，在施工方案、施工质量、安装过程等方面也需要进行全面检测，以及对广告招牌在安装过程中是否按照相关规定进行摆放，以及是否存在安装位置不合理等问题进行检测，确保广告招牌对公共安全不会造成影响。

一、适用范围：对设置期满两年仍需继续使用的带有钢架结构的户外广告对检测存在

安全隐患的设施应当及时做好整改或拆除工作。遇台风、暴雨等灾害性天气，应当根据相关管理部

门的应急要求采取相应安全防范措施。灾害性天气过后应进行检查，对存在安全隐患的设施及时进

行整修，防止发生次生灾害。

二、规范标准：《既有建筑物结构检测与评定标准》

(DG/T J08-804-2005)《冷弯薄壁型钢结构技术规程》(G018-2002)《建筑钢结构焊接技术规程》

(JGJ81-2002)《户外广告设施钢结构技术规程》(CECS148-2003)《钢结构高强度螺栓连接的设计、

施工及验收规范》(JGJ80-91)三、检测内容：高炮广告牌检测包括广告设施的基础部分、构架及

连接部分、面板及画面部分、结构防腐部分、电气及照明部分、防雷装置部分的检测内容。

增补支点。采用增加支座底板与增补化学膨胀螺栓或种植钢筋数量的办法，可增强广告牌整体结构的稳定

性和安全系数。

灌浆法修补裂缝。使用压送设备将化学浆液灌入结构裂缝进行修补。灌入的化学浆液能修复混凝土裂缝，

防锈补强，提高构件的整体耐久性。通常使用在广告牌地基与联接钢板之间的加固中。

粘结剂加固法。这是一种把钢板粘贴在构件外部的加固方法。具有操作简便，施工\*，占用空间小，几乎

不改变构件外形等优点。通常用于楼宇广告牌支座的承载加固。