

DOP 600C15 LASKIN喷嘴气动式

产品名称	DOP 600C15 LASKIN喷嘴气动式
公司名称	北京吉姆多利科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区小营路10号阳明广场3号楼2C室
联系电话	86-01013466617-820 13466617820

产品详情

dop 600c15 laskin喷嘴(气动式)气溶胶发生器

【dop 600c15 laskin喷嘴气溶胶发生器】

dop600c15 laskin喷嘴气溶胶发生器内置压缩机可发生小量气溶胶供诸如洁净空气室、安全柜以及其它一些低过滤系统测试。发生器也提供一个压缩输入口，可以用来替代内置压缩器，使之适合在危险区域进行操作。

1、产品主要技术参数

尺寸(近似值)	310h x 360w x 310d mm
仪器重量(近似值)	22kg
装油量	800ml
最大气溶胶输出压力	0.3 bar

laskin喷嘴结构	喷嘴一 – 两孔 喷嘴二 – 四孔
工作条件	5 - 50 ° c 以及30 - 80%相对湿度
电力供应	220/240 @ 1.9a/2.2 50hz/60hz
外部空气供应要求	1.5 bar @ 77 l/min (用户过滤器调整)
最大外部气压	1.7 bar 压力阀保护

产品特点

- 2, 4, 6孔气溶胶输出 (量值看背面)
 - 坚固的不锈钢结构 — 量身定制且易于清理
 - 有油位指示的观测计
 - 可使用iso 14644-3标准中指定的所有类型的油的种类
 - 提供2.5m长，直径 32mm的软管和夹子
 - 两种操作&双喷嘴
- a) 内置压缩机
- b) 外部空气供给
- 使用快速连接空气管进行外部空气供给
 - 有专门阀门进行喷嘴压力控制和喷嘴选择
 - 喷嘴压力计量器
 - 粒度范围最大2微米，平均计数直径0.28 微米(gsd of 1.5)
 - 搬运把手
 - 提供两升油 – 指定emery 3004/durasyn或壳牌ondina el，有携带箱可选配