

# 奇航干粉砂浆，地坪耐磨砂浆螺带混合机

产品名称	奇航干粉砂浆，地坪耐磨砂浆螺带混合机
公司名称	安徽奇航机械制造科技有限公司
价格	32100.00/台
规格参数	品牌:奇航 型号:QH -WLD-500L 产地:安徽六安
公司地址	安徽省六安经济技术开发区皋城东路以北东七路以东18号厂房（注册地址）
联系电话	13516478809

## 产品详情

温馨提示：因行业及物料特性不同.设备具体配置差异较大

产品图片.属性.价格仅供参考.购买前需要定制.请先联系商家。。。

卧式螺带混合机有着优异的放料装置：卧式螺带混合机常规配置气动曲面翻板阀，当阀门关闭时，阀门的曲面翻板完全贴合筒体弧面，在搅拌过程中，没有多余的搅拌残留角度，使混合物料更加均匀。阀门的驱动可区别为手动、气动、电动三种。供参考的阀门还有粉体球面阀、滚筒阀、梅花错位阀、粉体蝴蝶阀、旋转喂料阀等。

多功能螺带混合机多样的开口方式：混合机的筒盖上可设置不同形式的开口，满足不同的工况下使用。依照开口作用可设置人孔、清理门、投料口、排气口、除尘口等，开口形式有法兰式标准开口、快开式带盖门口。混合机可设置成筒盖全开式，便于清理设备内部。

螺带混合设备有着强大的辅助组件：混合机可加装多种组件使用，常用的有盘管蒸汽夹套、蜂窝式耐压夹套、循环介质夹套、在线取样阀、高速飞刀、磁选机、温度探测、称重系统、除尘净化等组件。混合

机的夹套依照不同的热源介质采用不同形式的夹套，可升温可冷却，高温度在250摄氏度内。添加少量液体时，需配置喷液喷雾装置，更有利于液体均匀的分散混合于主料内。喷液系统由压力源、储液罐、喷头三种基本组成模块。

混合机严密的动轴密封：混合机常用3种密封模式：填料密封、组合式气密封、机械密封；用以解决颗粒、粉末、微米级粉末、液体、浆料状态的主轴密封。