

呼和浩特玻璃钢格栅板 玻璃钢盖板生产流程

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 呼和浩特玻璃钢格栅板 玻璃钢盖板生产流程 |
| 公司名称 | 包头市东河区双钰丝网制品有限公司 |
| 价格 | 175.00/平米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 内蒙古 包头市东河区豪德广场东北区10栋23号 |
| 联系电话 | 0472--7159404 15848216168 |

产品详情

呼和浩特玻璃钢格栅板 玻璃钢盖板生产流程的用途和特点：

玻璃钢格栅加工生产流程如下： 格栅通过玻璃纤维交错编织，树脂浇注整体模压而成，

- 1、玻璃纤维交错编织与树脂的充分浸透，使格栅最大程度耐腐。
- 2、格栅整体结构将负载均匀分布，有助于格栅安装及其安装支撑结构的均匀受力。
- 3、格栅的光泽表面及斜体栅面使格栅具有自洁作用。
- 4、格栅表面凹面使格栅具有防滑性能，铺砂表面防滑效果更佳。 玻璃钢格栅的特性
(1)耐多种化学介质的腐蚀,永不生锈,使用周期长,免于维护 (2)阻燃 (3)绝缘、绝燃、无磁性
(4)具有轻微弹性，可减少人员的疲劳感，增强舒适感，提高工作效率
(5)轻质、高强、且便于切割、安装
(6)内外均一的颜色，并且色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境
(7)具有较好的综合经济效益 (8)可设计性强，尺寸灵活多样，尺寸稳定 应用场合

本产品可应用于以下场所:化工行业、造纸业、发电厂、污水处理厂、食品加工厂、冶炼厂、矿山、盐场、核电站、蓄电池厂等等。可用做为：人行走道、桥板、工业地坪、操作平台、地沟盖板、托盘、护栏、围栏、货架、隔离带、绿地走道、楼板踏步等等。