工字型隔膜压力表

产品名称	工字型隔膜压力表
公司名称	江苏思派仪表有限公司
价格	.00/块
规格参数	
公司地址	金湖县神华大道288-8号
联系电话	0517-86786038 15252327252

产品详情

隔膜压力表选型　隔膜压力表安装调试 隔膜压力表螺纹尺寸 金湖思派仪表有限公司
联系人：邹先生 13375229189 销售电话：0517-86786038 传真：0517-86890810 网址：www.jhspai.com
网址：www.jhspyb.com

ytp100-mg**工字型隔膜压力表**产品备注说明

表径	60mm 100mm 150mm		
精确度	±1.5%、±2.5%		
隔膜材料	0cr17ni12m02(316),哈氏合金(h276c),蒙乃尔合金(cu30ni70),鉬合金(ta),氟化料(f4)		
法兰材料	0cr17ni12m02(316),不锈钢内衬氟塑料(316+f4)		
密封垫材料	丁腈橡胶、氟橡胶、硅橡胶及氟塑料。		
隔膜体形式及压力范围	mf:敞形式突面(≤25mpa)	mg:工字形(≤6mpa	ml:螺纹式（≤6
	mz:螺栓式（≤1~25mpa）	均质机用(10~60mpa(	mc:夹子式（01

	mn:螺母式（0.1~2.5mpa）	mf:压紧式法兰式(≤6mpa)	gl:角接法兰式（
连接体形式及温度	sr：散热器（被测介质温度＜200°C）	yl:硬管连接(被测介质温度＜200°C)	rl1/2/4:软管
	gl：角形连接（被测介质温度＜100°C)	zn:直接式,阻尼器	注:缺项为直接

隔膜液选择	密封液	受压部温度范围	比重g/cm	体膨胀系数1/°C	
	高沾度硅油	-10~200°C	1.07	0.95-10-3	
	低粘度硅油	-30~100°C	0.94	1.08-10-3	
	甘油水溶液	-5~100°C	1.27	0.61-10-3	
	植物油	-5~100°C	0.93	1.03-10-3	
	氟油	-30~150°C	1.93	0.75-10-3	

结构原理	工字型隔膜压力表由各种通用型压力仪表和不同结构的隔膜隔离器组成一个封闭系统，内充 质的压力作用于隔膜时，则隔膜产生变形，压缩封闭系统中的密封液，由于密封液的固有性 的弹性元件产生相应的弹性变形一位移，经指示装置显示压力值，当隔膜的刚度足够小时， 压力就近于被测介质的压力值。
温度特性	隔膜表的温度特性是由于隔膜表的系统内填充了密封液体作为压力传递的介质，致使隔膜表 封液体膨胀系统、隔膜刚度及受压部位有关。对于低量程压力仪的影响尤为明显。一般受压 大于0.1°C，所以隔膜表温度影响一般是于通用压力仪表温度影响量与隔膜隔离器受压部温度 。
液位差	对于带软管连接的隔膜表，由于隔膜受压部与通用型压力表安装位置不在同一水平面上，会 量△p. △p=d.h d-密封液的比重 h-液位差
腐蚀性	隔膜压力表耐蚀性能包含环境及测量介质的腐蚀特性，可使用条件先配隔离器、隔膜、密封
适用范围	工字型隔膜压力表隔膜压力表采用间接测量结构，适用于测量粘度大、易结晶、腐蚀性大、 气体或固体浮游物介质的压力,以及对某些测量介质不能直接进入通用型仪表和便于清洗防止 场合的压力检测时,必须采用由于隔膜隔离器与能用型压力仪表组成-

	化纤、合成纤维、石油、染化、制碱等工业. 隔膜压力表具有装拆快捷方便,易于清洗,不易污染,清洁美观,安全可靠等优点,并满足药品生产要求,可广泛应用于制药、食品、饮料、制酷、水处理等行业。压力表型号一般为普通、耐震，隔离器形工整般为卡式、螺母式、钜形法兰式（均质机用）.

山东隔膜压力表 河北隔膜压力表 广东隔膜压力表 福建隔膜压力表 四川隔膜压力表 广西隔膜压力表
河南隔膜压力表 山西隔膜压力表 陕西隔膜压力表 甘肃隔膜压力表 新疆隔膜压力表 内蒙古隔膜压力表
宁夏隔膜压力表 西藏隔膜压力表 辽宁隔膜压力表 浙江隔膜压力表 江苏隔膜压力表 天津隔膜压力表
北京隔膜压力表 江西隔膜压力表 广西隔膜压力表 云南隔膜压力表 贵州隔膜压力表 上海隔膜压力表
吉林隔膜压力表 湖南隔膜压力表 黑龙江隔膜压力表

ytp隔膜压力表 ytp-100隔膜压力表 全塑隔膜压力表
防腐型隔膜压力表 防强腐全塑隔膜压力表 不锈钢隔膜压力表
不锈钢隔膜耐震压力表 螺纹安装隔膜压力表 卫生型隔膜压力表
角型法兰隔膜压力表 工字型隔膜压力表 高温型隔膜压力表
高压型隔膜压力表 隔膜式压力表 隔膜压力表厂家