

# 工业机房应急UPS电源80KVA负载72KW通信基站专用

产品名称	工业机房应急UPS电源80KVA负载72KW通信基站专用
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:工业级UPS电源 型号:80KVA 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

80KVA UPS电源详细参数表容量

型号

80KVA UPS电源输入参数整流器类型

额定电压

输入电压围压

输入频率范围

输入功率因数

80KVA UPS电源输出参数额定输出功率

---

额定输出电压

---

输出频率

---

工作方式

---

输出波形

---

转换时间

---

过载能力

---

80KVA UPS电源电池和运行时间电池型号

---

标机后备时间

---

电池包型号

---

电池典型充电时间

---

电池电压

---

## 80KVA UPS电源系统参数及标准安装类型

整机效率

电磁兼容

浪涌保护

防护类型

## 80KVA UPS电源通信和管理接口端口

控制面板

有声报警

## 80KVA UPS电源物理指标W（可根据用户要求定制）

D

H

重量

颜色

### 1、DSP数字化控制技术

采用数字化控制技术，提高机器的稳定性。ECO功能为客户节省使用成本。

### 2、大屏幕LCD+LED中英文显示

中英文组合显示，可显示内容有输入、输出、电池电压、负载状况、电流、UPS工作状态和模式、温度、机型、流等主要参数。

### 3、双路交流电源输入

主路交流输入电源与旁路交流输入电源可以采用两组来自不同电网的输入。LCD+LED

## 4、发电机模式

支持发电机输入

## 5、并机功能

8台UPS并联冗余。

## 6、带载能力强

采用带输出隔离变压器的全桥拓扑，带载能力、抗冲击能力。且可选配旁路输出隔离变压器。

## 7、全桥逆变架构：

UPS采用DSP设计，三相由独立的全桥逆变系统的设计，其输出电压和相位，不受三相不平衡负载的影响，可承

## 8、充电电流可设置

用户可以根据电池容量在LCD上自由设定合适的充电电流（1~50A）。UPS满载运行时，充电电流为50A。