

欧可进口污水电磁阀 污水处理农林灌溉 海水淡化

产品名称	欧可进口污水电磁阀 污水处理农林灌溉 海水淡化
公司名称	深圳市富特阀门有限公司
价格	426.00/台
规格参数	品牌:美国欧可OKE 口径:DN1 ~ 400mm 发货地:深圳
公司地址	深圳市福田区园岭街道华林社区八卦三路255号 八卦岭工业区521栋516-J (注册地址)
联系电话	13717121979 13510281915

产品详情

OKE水用电磁阀概述

美国欧可OKE进口水用电磁阀选用于以水或液体为工作介质，可自动控制或远程控制水、油、液体等工作介质管路的通断。阀芯采用不锈钢活塞式，活塞环不会被介质中的杂质卡死，更加提高电磁阀的寿命和可靠性、可持续频繁工作，动密封性能高，使用寿命长。

主要用于各种中温、高温、常压、高压场合，适用与中高温热水、导热油、高温蒸汽、饱和蒸汽及过热蒸汽等管路的自动控制；广泛应用于医疗器械、服装设备、石油化工、生物制药、暖通空调、电镀涂装、干燥设备、橡塑机械、食品饮料、造纸、印染及电力矿业等行业，是自动化控制工程、项目改造及设备配套的shouxuan产品。

常闭：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开；当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。

常开：当线圈通电时，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。

OKE水用电磁阀特征

- 01、电磁阀阀芯均为不锈钢材料、活塞式结构，抗动作疲劳性强。
- 02、活塞环设计结构更有科学性，采用特殊材料制造，不会被介质中的杂质卡死，

动作密封性能高、寿命长。

03、jinshuhuosai与金属阀腔不产生直接摩擦，不会被卡住，阀体的安装方向无限制。

04、专制线圈，线圈不易烧毁。

05、合理的密封材料和结构，密封性能更好。

06、长期停止动作后重新启动，动作同样灵敏。

07、接口尺寸通常为国家或guojibiaozhun，客户可定制特殊接口。

08、使用常规产品寿命长达100万次以上。

09、一种具有外套型密封活塞环和具有高性能组合型密封活塞环的电磁阀。

10、电磁阀线圈失电或烧毁时，可用手动柄实现电磁阀打开和关闭。

OKE水用电磁阀详细参数

口径 DN1 ~ 400mm

压力 PN10 ~ PN25

适用温度 80

适用介质 水、油、气体等

连接方式 螺纹，法兰

密封形式 软密封

流动方向 直通式

驱动方式 电磁

位置数 2位2通

阀结构 直动式、先导式

阀体材质 铸铁、碳钢、不锈钢304、不锈钢316

密封材质 PTFE、304、316

电源电压 DC24V、DC220V、DC380V、AC24V、AC220V、AC380V可定制其它要求

制造标准 美标、国标、德标

产地 美国

产品品牌：美国欧可（OKE）

