

# 嘉兴市无机盐生产加工用 工业片碱

产品名称	嘉兴市无机盐生产加工用 工业片碱
公司名称	温县祥源净水材料厂
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	焦作市温县黄河路东段
联系电话	86-037163231636 13523008230

## 产品详情

嘉兴市无机盐生产加工用 工业片碱

首先要用18~20%烧碱溶液去浸渍纤维素，使它成为碱纤维素，然后将碱纤维素干燥、粉碎，再加二硫化碳，最后用稀碱液把磺酸盐溶解，便得到粘胶液。再经过滤、抽真空（去气泡），就可用以抽丝了。

片碱做纺织纤维处理的两大效应

### 1.纺织

棉、麻纺织物用浓氢氧化钠(烧碱)溶液处理以改善纤维性能。人造纤维如人造棉、人造毛、人造丝等，大都是粘胶纤维，它们是用纤维素（如纸浆）、氢氧化钠（片碱）、二硫化碳（cs<sub>2</sub>）为原料，制成粘胶液、经喷丝、凝结而制得。

### 2、粘胶纤维

首先要用18~20%烧碱溶液去浸渍纤维素，使它成为碱纤维素，然后将碱纤维素干燥、粉碎，再加二硫化碳，最后用稀碱液把磺酸盐溶解，便得到粘胶液。再经过滤、抽真空（去气泡），就可用以抽丝了。

烧碱技术指标：

英文名称:                   sodiun hydroxidecaustic soda

别 名:                        苛性钠；烧碱；火碱；固碱

分子式: naoh

分子量: 40.01

熔 点: 318.4 沸点 : 1390

密 度: 相对密度(水=1)2.12

蒸 汽 压: 739

溶 解 性: 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮

稳 定 性: 稳定

外观与状: 白色不透明固体，易潮解

#### 工业片碱风险特性：

本品不会焚烧，遇水和水蒸气很多放热，构成腐蚀性溶液。与酸发作中和反响并放热。具有强腐蚀性。

焚烧(分化)产品：能够发生有害的毒性烟雾。

工业片碱执行标准：gb209---2006

烧碱主要用途：化学药品的制造，造纸、炼铝、炼钨、人造丝、人造棉和肥皂制造业,生产染料、塑料、药剂及有机中间体，旧橡胶的再生，制金属钠、水的电解以及无机盐生产中，制取硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐等，也要使用大量的烧碱.

#### 工业片碱储 运：

##### 工业片碱

属于强碱,腐蚀性极大,且容易吸潮溶化生产碳酸氢钠,所以应贮存在通风、干燥的库房或货棚内。包装容器要完整、密封。不得与易燃物和酸类共贮混运。运输过程中要注意防潮、防雨。如发现包装容器发生锈蚀、破裂、孔洞、溶化淌水等现象时，应立即更换包装或及早发货使用，容器破损可用锡焊修补。失火时，可用水、砂土和各种灭火器扑救，但消防人员应注意水中溶入烧碱后的腐蚀性。

《温县祥源净水材料厂》电话：0371--53739681.传真：0371--53739681 手机：13523008230 13938208032  
技术qq:1026613624 在线采购：942361857 专业生产各种净水活性炭、净水滤料、净水填料、净水药剂等  
。欢迎咨询订购、质量保证、按订货量报价。