

GBT2951-14电线电缆冲击试验机

产品名称	GBT2951-14电线电缆冲击试验机
公司名称	沧州中亚试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中亚 型号:GBT2951-14 产地:沧州
公司地址	河北省沧州市献县学府大街102号
联系电话	86-03175102900 13833772600

产品详情

GBT2951-14电线电缆冲击试验机 电缆冲击试验机 低温卷绕试验机 电缆冲击试验机

一、电缆冲击试验机产品简介：

电缆冲击试验机依据《GBT 2951.14-8.5-2008

电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法—低温试验》及《GB 2099.1-24.4-2008 家用和类似用途插头插座通用要求》设计制造，各项指标及性能完全符合以上规范，是各级质检部门质量检验所、研究部门、生产厂家等单位的检验设备。

电缆冲击试验机适用于各种聚氯乙烯护套电缆、电线、插头进行低温冲击试验。

二、电缆冲击试验机操作方法：

- 1.按低温试验箱操作规范开启低温箱设定为-15℃，并启动制冷。
- 2.将放在40MM厚的海棉橡胶块上的试验装置,连同试样一起放入温度为-15℃ ± 2℃ 的低温箱内,冷却至少16小时。
- 3.冷却完后,依次将试件放置在钢制垫块下,扳动手柄,让落锤自100MM的高度自由落下冲击试件。
- 4.试件不得有非标准意义范围内的损坏。
- 5.试验完毕,关闭低温箱电源.试验装置归位。