

# 美国欧可OKE进口防爆电磁阀 法兰 高温 防爆 降温节能线 黄铜

产品名称	美国欧可OKE进口防爆电磁阀 法兰 高温 防爆 降温节能线 黄铜
公司名称	深圳市富特阀门有限公司
价格	569.00/台
规格参数	品牌:美国欧可OKE 口径:DN1 ~ 400mm 压力:PN1.0 ~ PN320mpa
公司地址	深圳市福田区园岭街道华林社区八卦三路255号 八卦岭工业区521栋516-J (注册地址)
联系电话	13717121979 13510281915

## 产品详情

### OKE防爆电磁阀概述

进口防爆电磁阀(Explosion proof solenoid valve)适用于易燃易爆介质,以及对爆炸性危险场所管路介质的自动切换。如天然气、煤气、液化气等气体或其它流体。防爆电磁阀是把设备可能点燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内,其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙,渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏,并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃,把可能产生火花、电弧和危险温度的零部件均放入隔爆外壳内,隔爆外壳使设备内部空间与周围的环境隔开。隔爆外壳存在间隙,因电气设备呼吸作用和气体渗透作用,使内部可能存在爆炸性气体混合物。

常闭:当线圈通电时,电磁铁芯吸合,卸压孔打开,主活塞由介质压力推动,打开主阀口,介质流通。当线圈断电时,主阀口关闭,介质截止。常开:当线圈通电时,电磁铁芯吸合,卸压孔关闭,主活塞由介质压力推动,关闭主阀口,介质截止。当线圈断电时,主阀口打开,介质流通。

### OKE防爆电磁阀特征

1、现场可自由安装;动作响应迅速,采用原装密封材料,寿命是同类产品十倍2、数控机床加工,确保电磁阀的精度与可靠性3、采用专门塑封线圈,提高阀的可靠性并能防水、防潮4、液体、气体、油品可混合使用,提高阀的使用范围5、手动柄开关可以在电磁阀线圈无电或烧毁时,实现电磁阀打开和关闭

### OKE防爆电磁阀详细参数

口径 DN1 ~ 300mm

压力 0.1-200mpa

适用温度 300

适用介质 天然气、煤气、液化气等气体或其它流体

连接方式 螺纹，法兰

密封形式 软密封、硬密封

防护性能 防水、防尘、防爆、防腐

驱动方式 电磁

位置数 2位2通

阀结构 先导式

阀体材质 WCB、不锈钢304、不锈钢316

密封材质 PTFE、304、316

电源电压 DC24V、DC220V、DC380V、AC24V、AC220V、AC380V可定制其它要求

制造标准 美标、国标、德标

产地 美国

产品品牌：美国欧可（OKE）