

UL认证MULTIFLEX 600PVC 控制链接电缆

产品名称	UL认证MULTIFLEX 600PVC 控制链接电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海埃因 型号:MULTIFLEX 600PVC 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

应用

UL认证MULTIFLEX 600PVC控制链接电缆是一种高度柔韧、耐油的控制电缆。TC-ER、PLTC-ER 和 ITC-ER 的特殊组合使该电缆可用作符合 NFPA 79 标准的工业设备和机械的连接电缆。经批准可开放式、无保护地安装在机器的电缆桥架中。其出色的耐油性 (OIL RES I & II) 具有较长的使用寿命。

UL认证MULTIFLEX 600PVC控制链接电缆适用于干燥、潮湿和潮湿环境中的工业应用。推荐应用：生产线、装瓶厂、机械制造、开关柜、输送系统、包装机、汽车工业。

UL certified MULTIFLEX 600PVC control link cable is a highly flexible and oil resistant control cable. The special combination of TC-ER, PLTC-ER, and ITC-ER makes this cable suitable for connecting industrial equipment and machinery in accordance with NFPA 79 standards. Approved for open and unprotected installation in the cable tray of the machine. Its excellent oil resistance (OIL RES I&II) has a long service life.

UL certified MULTIFLEX 600PVC control link cables are suitable for industrial applications in dry, humid, and humid environments. Recommended applications: production lines, bottling plants, mechanical manufacturing, switchgear, conveyor systems, packaging machines, automotive industry.

技术数据

PVC控制和连接电缆符合UL-Std标准。

温度范围：灵活 +5 ° C 至 +50 ° C 固定温度 -40 ° C 至 +105 ° C UL (TC) 至 +90 ° C

额定电压：UL (TC) 交流 600 V UL (WTTC) 交流 1000 V UL (MTW) 交流 600 V CIC-TC 交流 600

V

测试电压磁芯/磁芯：6000 伏

zui小弯曲半径：灵活 7.5x 外径 固定 4x 外径

电缆结构

裸铜线，细绞合，符合 ASTM B174 M 级标准，AWG 尺寸

芯线绝缘：特殊PVC，带透明尼龙护套

磁芯识别：黑色磁芯，连续标有白色数字

保护导体：从3芯开始，G = 带保护导体 GN-YE，外层，x = 无保护导体

绞合的岩芯以zui佳匹配的铺设长度分层羊毛包装

外护套：特殊PVC

护套颜色：黑色（RAL 9005）

长度标记：以英尺为单位

性能

耐：油、紫外线辐射（SUN RES）

适合户外使用

直埋（DIR BUR）

适用于拖链

制造过程中使用的材料不含镉，不含有机硅，不含对漆的润湿性能有害的物质