

混凝土隔离层0.4厚黑色PE防渗膜

产品名称	混凝土隔离层0.4厚黑色PE防渗膜
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	2.40/平方米
规格参数	功能:隔离防水、防护隔潮 用途:建筑工程隔离防水层 使用方法:人工铺设、搭接、固定
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

混凝土隔离层0.4厚黑色PE防渗膜。该产品具有隔离防水和防护隔潮的功能，特别适用于建筑工程中的隔离防水层。

价格：2.40元/平方米

功能：

隔离防水：PE防渗膜的高密度结构，有效隔离水的渗透，保护建筑物内部不受水侵害。

防护隔潮：黑色PE防渗膜具有出色的防湿能力，能够有效地防止潮气渗入建筑物，保持室内环境干燥。

用途：

建筑工程隔离防水层：混凝土隔离层0.4厚黑色PE防渗膜可应用于各类建筑工程的隔离防水层，如地下室、地下管道、水池等。

使用方法：

人工铺设：根据实际需要，选择合适的铺设方式。将PE防渗膜铺设在建筑结构上方，确保覆盖面广、牢固可靠。

搭接：在铺设过程中，将相邻防渗膜的边缘进行搭接，以增强防水性能。

固定：使用合适的固定工具将PE防渗膜固定在建筑物上，确保其不会被风吹走或者移位，从而保证防水效果。

混凝土隔离层0.4厚黑色PE防渗膜在应用过程中还需要一些注意事项：

在铺设之前，应对基础进行清理，确保基础平整、无明显凸起或凹陷。

在铺设过程中避免与尖锐物品长时间摩擦，以免刺破PE防渗膜导致防水失效。

根据实际情况，选择合适的接缝处理方式，如热熔或接头处理，以提高接缝处的防水性能。

在施工过程中，应避免PE防渗膜受到阳光暴晒，可选择适当的遮阳措施。

如果需要更好的防滑性能，可以在PE防渗膜表面施加防滑层，提高安全性。

通过以上的描述，相信您已经对混凝土隔离层0.4厚黑色PE防渗膜有了更深入的了解。