

锅炉管道清洗剂厂家

产品名称	锅炉管道清洗剂厂家
公司名称	北京金昊坤新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	现迁至：河北廊坊大城广安工业园
联系电话	15030691700

产品详情

锅炉清洗剂专业制造厂商，各种规格，品种齐全，价格合理，服务优质。。

供应高质量低价格锅炉清洗剂

锅炉清洗剂厂家直接供应，价格一步到位。

锅炉清洗剂

锅炉清洗剂有除垢剂、缓蚀剂、促进剂、掩蔽剂、抑雾剂、表面活性剂等多种物质组成的有机酸系列清洗剂。实践证明，本技术具有除垢效率高、清洗速度快，对金属基体腐蚀小，在清洗过程中对金属有钝化作用，因此没有过洗现象出现，清洗完成后钝化膜致密完整。锅炉清洗剂不含有毒有害物质，因此使用安全、废液无污染、安全环保，使用方法简便易于掌握。该产品的推广应用为锅炉的安全高效运行提供了保证。

二、使用方法：

- 1、化学清洗流程:水冲洗 酸洗除垢 水冲洗 钝化处理；
- 2、断开与锅炉无关的其它系统，将清洗槽、清洗泵跟锅炉联接成一个清洗闭合回路；
- 3、在模拟清洗状态下对清洗系统的泄漏情况进行检查，同时清除锅炉内松散的污物，当出口处冲洗水目测无大颗粒杂质存在时，水冲洗结束；
- 4、水冲洗结束后，在清洗槽内循环添加“锅炉清洗剂”，控制清洗主剂浓度在3—6%，温度在50

—60 的范围内，于系统内进行循环清洗去污，清洗时间2—3小时左右。定时用ph试纸测量酸液的ph值（1次/20分钟），使其维持在1以下，当ph值在半小时内趋于稳定值且清洗系统内没有气体放出时，结束酸洗过程；

5、水冲洗合格后，循环添加“钝化预膜剂”进行钝化处理，来提高锅炉的耐腐蚀性能。待整个系统溶液浓度混合均匀升温到60度左右后停止循环，浸泡2—3小时，将钝化液排出系统，清洗过程结束。

三、注意事项：

1、本品不能食用；

2、搬运、操作过程中戴好劳保用品。

专业更专注，用心打造好产品，欢迎广大客商前来参观选购。

（手机 15030691700 陈经理）

期待与你携手合作！