

三洋自吸泵,ZW自吸无堵塞排污泵,卧式自吸泵

产品名称	三洋自吸泵,ZW自吸无堵塞排污泵,卧式自吸泵
公司名称	永嘉县三洋泵业制造有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇和三工业区
联系电话	86-057767333298 15382569100

产品详情

zw自吸无堵塞排污泵简介：

zw自吸无堵塞排污泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品，并适合于作船用货油泵、舱底泵和压载泵及机器冷却水循环等，分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水，介质温度-20 ~ 80 ，如输送化工液体可改用耐腐蚀机械密封。

zw自吸无堵塞排污泵特点：

1、具有结构简单、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长、具有较强的自吸能力等优点。管路中不需底阀，工作前只需保证泵体内储有定量引油即可。用于油轮或输水船舶上时，可兼作扫舱泵，扫舱效果良好。2、泵体是不锈钢材质、叶轮是选用优质材料精制而成，密封采用硬质合金机械密封，经久耐用，因此简化了管路系统，又改善了劳动条件。

zw自吸无堵塞排污泵用途：

zw自吸无堵塞排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水管网的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水，污物，也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

zw自吸无堵塞排污泵结构简图：

	1	进口接管	9	叶 轮
	2	进口法兰	10	械密封
	3	进口阀座	11	挡水 圈
	4	加水阀门	12	承座
	5	出口接管	13	泵 轴
	6	泵 体	14	轴 承 盖
	7	气液分离管	15	底 盖 板
	8	后 盖	16	螺 栓

zw自吸无堵塞排污泵性能参数表：

型号	流量	扬程	电机功率	转速	效率	(npsH)必需蚀余量
	(m ³ /h)	(m)	(kw)	(r/min)	(%)	(m)
zw25-8-15	8	15	2.2	2900	45	2
zw32-10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5
zw40-20-15	20	15	2.2	2900	45	2.5
zw40-15-30	15	30	3	2900	48	2.5
zw50-10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5
zw50-20-15	20	15	2.2	2900	45	2.5
zw50-18-22	18	22	3	2900	48	2.5
zw50-15-30	15	30	3	2900	48	2.5
zw65-30-18	30	18	4	2900	45	2.5
zw65-20-30	20	30	5.5	2900	45	2.5
zw65-25-40	25	40	7.5	2900	50	3
zw80-40-16	40	16	4	1450	50	3
zw80-65-25	65	25	7.5	2900	50	3
zw80-80-35	80	35	15	2900	45	3
zw80-50-60	50	60	22	2900	55	3
zw80-80-45	80	45	22	2900	55	3

永嘉县三洋泵业制造有限公司

地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇和三工业区

联系人:魏喜超

手机号码:15382569100 qq:2081732674

电话:0577-67333298 0577-67333299

传真:0577-67333390

网址:<http://www.sanyang-pump.com>