

CDLF边立式多级泵,封闭式多级泵,不锈钢多级泵

产品名称	CDLF边立式多级泵,封闭式多级泵,不锈钢多级泵
公司名称	永嘉县三洋泵业制造有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇和三工业区
联系电话	86-057767333298 15382569100

产品详情

cdlf边立式多级泵简介；

cdlf轻型不锈钢立式多级离心泵具有体积小、重量轻、效率高、节能、振动噪音小、运转平稳、使用寿命长、立式安装、占地面积小、重量轻和外形美观等显著特点，是理想的更新换代产品。

cdlf边立式多级泵特点；

- 1、泵为立式结构，具有占地面积小的特点，泵重心重合于泵脚中心，因而运行平稳、振动小、寿命长。
- 2、泵口径相同且在同一水平中心线上，无需改变管路结构，可直接安装在管道的任何部们，安装极为方便。
- 3、电机外加防雨罩可直接置于室外使用，而无需建造泵房，大大节约基建投资。
- 4、泵扬程可通过改变泵级数（叶轮数量）来满足不同要求，故适用范围广。
- 5、轴封采用硬质合金机械密封，密封可靠，无泄漏，机械损失小。
- 6、高效节能，外形美观。
- 7、注50口径以上内件铸件成形。

cdlf边立式多级泵用途；

cdlf型系列泵特别适用于锅炉给水，也可广泛应用于压力容器供水、热水循环、高层建筑给水、农田灌溉、消防增压、水力冲洗、食品、酿造、医药、化工、水产养殖、环境保护、化工工艺流程及机床配套等各行业，作为给水排水的动力设备。

cdlf边立式多级泵使用条件；

- 1、用于输送清水或物理化学性质类似于清水的液体；
- 2、输送液体中应无固体颗粒，无纤维，无强腐蚀性，无爆炸危险；
- 3、最高液体温度不超过120 ；
- 4、最高工作压力不超过2.5mpa；
- 5、电源为了3相380v、50hz。电压波动在±5%以内；
- 6、周围环境温度应低于40 ，相对湿度低于95%。

cdlf边立式多级泵性能参数；

型号	级数	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	电机功率 (kw)	效率 (%)	必需汽蚀余量 (npsh)	重量
25gdlf2-12	3	1.4 2.2 4	36	2900	1.1	23 30 32	2.9	58
	4		48		1.1			62
	5		60		2			68
	6		72		2			72
	7		84		2			78
	8		96		2.2			82
	9		108		2			86
	10		120		3			98
	11		132		3			102
	12		144		3			
	13		156		4			
	14		168		4			
	15		180		4			
	25gdlf4-11		3		2.8 4.4 8			33
4		44	1.5	65				
5		55	2.2	72				
6		66	2.2	76				
7		77	3	86				
8		88	3	90				
9		99	3	94				
10		110	4	110				

	11		121		4		2.9	114
	12		132		4		2.9	
	13		143		4		2.9	
	14		154		5.5		2.9	
	15		165		5.5		2.9	

永嘉县三洋泵业制造有限公司

地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇和三工业区

联系人:魏喜超

手机号码:15382569100 qq:2081732674

电话:0577-67333298 0577-67333299

传真:0577-67333390

网址:<http://www.sanyang-pump.com>