

W1165L-高速卧式加工中心

产品名称	W1165L-高速卧式加工中心
公司名称	深圳市钜匠科技有限公司
价格	268888.00/台
规格参数	品牌:钜匠 型号:W1165L-高速卧式加工中心 X/Y/Z轴:1100/700/700 mm
公司地址	深圳市宝安区松岗街道罗田社区象山大道69号
联系电话	13924622660

产品详情

W1165L (三菱M80B+直联式BT40主轴+刀臂式24T刀库)

技术参数Technical Parameters

型号	model	单位 (unit)	
行程Travel			
X轴行程	X-axis travel	mm	1100
Y轴行程	Y-axis travel	mm	700
Z轴行程	Z-axis travel	mm	700
主轴端面至工作台中心距离	Distance from guide plane to spindle center	mm	300-1000
主轴中心线到工作台面距离	Distance from horizontal spindle centerline to workbench surface	mm	20-720
工作台Worktable			
工作台尺寸	Worktable size	mm	500X500

T型槽	Maximum load	mm	5-18-1
承重	Maximum load	kg	700
设定角度	Minimum setting angle	Deg.	90 °
累计分割精度	Accumulated segmentation accuracy	Sec.	4
重复精度	Repeatability	Sec.	± 1
主轴Spindle			
主轴转速	Spindle Speed	rpm	12000
主轴功率	Spindle motor power	KW	7.5Kw
主轴锥孔	Spindle taper hole		BT40-
主轴弹簧夹头	Spindle collet chuck		C32
松刀方式	Unlock tool way		气动增
刀臂式刀库Tool magazine			
刀库容量	Tool magazine Capacity	T	24
进给率Federate			
X/Y/Z轴快速位移	Ted X/Y/Z axis express displacement	mm/min	36000
切削进给率	Cutting feed rate	mm/min	12000
精度Accuracy			
定位精度	Pointing accuracy	mm	± 0.00
重复定位精度	Repeat ability accuracy	mm	± 0.00
机床信息Machine information			
机床外形尺寸	Machine dimension (L × W × H)	mm	3350*3
机床重量	Machine weight	kg	6500
电力需求 (功率/电流)	Power requirement	KVA	25

由于本公司不断改进产品，因此本公司保留随时更改设计及规格和配置的权利且不另行通知，
如蒙惠顾时，请确认规格是否变更！