

# 低温角式截止阀DJ64F-40P-DN25

产品名称	低温角式截止阀DJ64F-40P-DN25
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:DJ64F-40P-DN25 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

尊敬的客户，欢迎您光临上海欣一阀门有限公司！我们为您推荐一款高品质、功能出色的低温角式截止阀 - DJ64F-40P-DN25。

作为上海欣一阀门有限公司的品牌产品，我们一直致力于为客户提供可靠、安全的阀门解决方案。DJ64F-40P-DN25阀门采用不锈钢材质，确保了其卓越的耐腐蚀性和长寿命特性。这种材质能够在各种恶劣环境下起到良好的抗氧化和抗腐蚀作用，也能够满足低温环境下的使用要求。

### 一.概述：

此类型专用截止阀门主要用于液氧（液氮、液氩）等低温液态介质系统上，具有开关灵活、密封可靠、耐压等特点。上海欣一阀门有限公司

### 二.规范：

型号：DJ64F-40P

公称通径：DN 10~100mm 公称压力：PN

4.0MPa适用介质：LO<sub>2</sub>、LN<sub>2</sub>、LAR、LNG等适用温度：-196 ~+80

上海欣一阀门有限公司

### 三.材质

阀体：不锈钢

阀瓣、阀盖：铜

阀杆：不锈钢

填料、密封垫圈：聚四氟乙烯

#### 四.外形与安装连接尺寸

产品型号	工厂代号	公称通径	外形与连接尺寸mm						重量
			DN	D1	D2	L1	L2	L3	
	上海欣一阀门有限公司								
DJ64F-40P	318DL10P	10	14.2	20	30	30	10	230/223	1.68
DJ64F-40P	318DL15P	15	18.2	25	35	35	10	259/250	1.73
DJ64F-40P	318DL20P	20	25.2	30	40	40	10	292/282	2.21
DJ64F-40P	318DL25P	25	28.2	35	45	45	10	328/316	2.87
DJ64F-40P	318DL40P	40	45.2	50	55	55	15	406/391	5.5
DJ64F-40P	318DL50P	50	57.5	68	70	70	16	480/460	11.2
DJ64F-40P	318DL65P	65	70.5	82	80	80	18	480/460	15.7
DJ64F-40P	318DL80P	80	89.5	100	95	95	20	530/500	24.5
DJ64F-40P	318DL100P	100	108.5	122	110	110	22	530/500	29.5

关键词：低温角式

除了材质的优势，DJ64F-40P-DN25阀门还具备其他许多独特的特点，让您在选择上海欣一阀门时更加有信心。以下是一些可能被忽略的细节和知识：

1. 阀门型号：DJ64F-40P-DN25。DJ代表低温角式截止阀的型号，64F表示阀门结构为角式，40P代表阀门压力等级为40MPa，DN25表示阀门口径大小。这些参数的合理搭配使得该阀门在低温应用场景下表现出色。
2. 适用范围：DJ64F-40P-DN25阀门广泛应用于液化天然气、石油化工、医疗器械等行业。其可靠的密封性和稳定的性能使得它成为处理低温介质的理想选择。
3. 设计特点：DJ64F-40P-DN25阀门采用先进的角式结构设计，具有体积小、重量轻、强度高等特点。其紧凑的结构使得安装更加方便，也减少了零件的运动阻力，大大提高了阀门的使用寿命。
4. 安全保障：DJ64F-40P-DN25阀门配备了gaoji的密封系统，确保其在低温环境下有良好的密封效果。阀门的开关操作手轮采用人性化设计，操作更加便捷，提供了额外的安全性保障。

总而言之，上海欣一阀门有限公司的DJ64F-40P-DN25阀门凭借其卓越的品质、独特的设计和出色的性能特点，成为解决低温介质处理难题的可靠选择。无论您是从安全性、可靠性还是便捷性上考虑，DJ64F-40P-DN25阀门都能满足您的需求。欢迎您随时前来咨询并选购！