

# 808nm二极管1w原装QSI二极管激光头

产品名称	808nm二极管1w原装QSI二极管激光头
公司名称	深圳市福得利科技有限公司
价格	99.00/支
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区南湖街道和平路1085号富临大酒店9楼903、905室
联系电话	0755-25585753 15875510572

## 产品详情

深圳市福得利科技有限公司独家代理韩国qsi品牌全系列红光、近红外激光二极管激光管。

波长:635nm、650nm、660nm、808nm、850nm、980nm等。输出功率：5mw、10mw、20mw、50mw、80mw、100mw、130mw、200mw、500mw、1000mw等。

广泛应用于医疗保健、军事、鉴伪、安防、舞台(红、绿、蓝)灯光、各种电动工具、测量类、仪器、设备、水平尺、定位仪、测距仪、测温仪、激光标线仪(投线仪)、电子工量具、鼠标、u盘、摄象机、手机、投影教学翻页笔、激光笔、工艺品、室内外装饰、手电筒、礼品类、玩具类产品。

极优的价格，长期现货，欢迎与我们联系。

=====  
=====

电话：0755 - 82474398转806(内线)

联系人：黄先生

手机：18123902806

传真：0755-82474468

qq：1658737126

邮件：gilin@forprostech.com

阿里巴巴：<http://shop1370223378356.cn.1688.com>

和平路1085号富临大酒店(深圳办事处)703，705，707室

安全说明：1、注意：该激光二极管发射的激光为不可见光，有可能对人眼造成伤害。激光管工作时，严禁直接注视其端面。2、激光管需要合适的驱动电源，瞬时反向电流不能超过 $25\mu\text{a}$ ，反向电压不能超过 $2\text{v}$ ，否则会损坏激光管。接通电源前先插好激光管，电源初始输出电压应为零，电流调节时应缓慢增加或减少，防止电流冲击损坏激光管。测试激光管：插入或拔起激光管必须在断电后进行。切勿带电插/拔激光管，否则激光管将会损坏、失效。3、激光管应当存放或工作于干燥环境，以防止结露，结露会损坏激光管。4、在较高温度下工作，会增大阈值电流，降低转换效率，加速激光管的老化。5、输出功率高于指定参数工作，会加速激光管老化。6、激光管需要充分散热或在制冷条件下使用。7、激光二极管属于静电敏感器件，应做好防静电措施，在人体有良好接地的情况下方可拿取，否则激光管很容易被静电击穿，造成激光管失效。防静电可配带防静电手腕带。