

# 三用阀试验台打压升柱型批发零售

产品名称	三用阀试验台打压升柱型批发零售
公司名称	泰安市鲁洲机械电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山青春创业开发区
联系电话	0538-6958120 13581139096

## 产品详情

三用阀试验台（打压升柱型）是对全国各煤矿走访调研，综合国内外各种试验台的优缺点，开发设计出新型三用阀试验台，它可以广泛应用于煤矿三用阀出厂试验以及下井前的密封试验、安全阀的压力调定。可作为综采支架各种液压件的密封试验和动作试验。三用阀试验台（打压升柱型）特点：1.据煤炭部 mt119-85 《矿用液压支柱阀类型试验规范》及《矿用高压胶管》标准，采用乳化液和液压油作为工作介质，主要性能参数安全、满足矿用液压产品及液压原件的测试和调定。2

.采用手动换向阀操作去掉了原截止阀，操作轻便可靠，经久耐用，提高了整机稳定性。

3.试验台全部采用国产标准液压件，维修方便。

4.本机有快速注液，自动慢速增压功能，提高了试验速度及稳定性。

### 产品执行标准及主要技术参数

1、 mt4419-95 《液压支架用阀》

2、 mt112-93 《矿用单体液压支柱》

3、 112.1-2006 《液压支柱试验方法》

名称	参数	名称	参数
试验工作压力	0-45mpa	最高压力	50mpa
低压调整范围	0-6mpa	高压调整范围	2-50 mpa
液体介质	3-5%乳化液	电机	3kw

低压液体排量	32l/min	高压液体排量	1.92l/min
油介质	30#机械油	电压	380v
外形尺寸(长×宽×高)	1.7×0.8×1.5m	整机重量	800kg