

# 国标清管三通生产厂家

产品名称	国标清管三通生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 清管三通的三通支管内径  $1/3$  主管内径，或支管内径  $300\text{mm}$  时，均应在支管入口端加设纵向挡条，挡条纵向和主管轴向平行，挡条数量不得小于下表所列数量。大口径清管三通厂家的三通挡条数量表支管公称直径挡条个数 支管公称直径 DN 450 500 600 700 800 900 1016 1219 挡条个数挡条刚度应足够充分，当支管公称直径 DN  $>750\text{mm}$  时，在纵向挡条的上部 应配设横向加固挡条。纵向挡条内侧宜和主管内壁齐平，不允许伸入主管内部。挡条安装焊接完成后，应和大口径清管三通厂家的三通主体一起进行所要求的整体热处理。大口径清管三通厂家的三通结构简图(一) 挡条材质为Q235B。

P10.0MPa DN1000 × 1000 × 1000  
 设计标准相关技术文大口径清管三通厂家的三通技术规格书件设备规格 P10.0MPa DN1000 × 1000 × 1000 安装位置设计条件设计压力(MPa)介质输送温度( ) 冲击试验温度( ) 图示尺寸 ( mm ) ID1 C A 10  
 大口径清管三通厂家的三通材质纵向挡5条数量条数量连接管线材主管 X70 X70 壁厚(mm) 11.2 11.2 外径(mm) 1020 1020 横向挡 1 R1 5 B 1020 749 130 WFHY-485 单件质量 ( kg ) ID2 M 1 1020 749 10 设计温度( ) 天然气 -45  
 设备编号 PTE0101 地下 数量 ( 个 ) 大口径清管三通厂家的三通技术规格书 产品标准 MSS SP-75 -45/+60 注：1. 大口径清管三通厂家的三通最多只允许有一条焊缝，应位于大口径清管三通厂家的三通底部 ( 见大口径清管三通厂家的三通结构简图一 ) ； 2 . 端部坡口型式尺寸应与相连管道协调一致，并提交业主审批； 3. 表中空白处数据由供货商填写，并由业主确认； 4.

大口径清管三通厂家的三通成品件的屈服强度下限值不得低于485MPa；5.  
在大口径清管三通厂家的三通明显位置处喷涂设备型号，例如：“XX站P10.0MPa  
DN1000×1000×800,WFHY-485”6.

显然，两个大的尺寸是主管，中间接出来的小尺寸就是支管.在纯氧管线中，一般是有压力的，这时氧的活性更大；如使用冷拔三通，只要管内杂物在随氧气流移动时，因管径变化，流速产生变化可能引起杂物与管子的碰撞产用火源或者因流速变化产用的静电放电，都可能引起纯氧管的着火。冷拔三通管件加工方法是：在管道要加工冷拔三通处上作标记，并将标记处打穿。