

MF3022B-龙门加工中心

产品名称	MF3022B-龙门加工中心
公司名称	深圳市钜匠科技有限公司
价格	588888.00/件
规格参数	品牌:钜匠 主轴锥孔:BT50 X/Y/Z轴:3000/2200/1000mm
公司地址	深圳市宝安区松岗街道罗田社区象山大道69号
联系电话	13924622660

产品详情

MF3022B (三菱M80B+皮带式BT50主轴+刀臂式24T刀库)

技术参数Technical Parameters

型号	model	单位 (unit)	
行程Travel			
X轴行程	X-axis travel	mm	3000
Y轴行程	Y-axis travel	mm	2200
Z轴行程	Z-axis travel	mm	1000
主轴端面至工作台面距离	Distance from guide plane to spindle center	mm	200-12
两立柱内侧中间距离	Gantry width (inside)	mm	2200
工作台面到横梁距离	Distance from table top to beam	mm	1395
工作台Worktable			

工作台尺寸	Worktable size	mm	3000X
T型槽	Maximum load	mm	9-22-1
承重	Maximum load	kg	8000
主轴Spindle			
主轴转速	Spindle Speed	rpm	6000
主轴功率	Spindle motor power	KW	18.5KW
主轴锥孔	Spindle taper hole		BT50-
主轴弹簧夹头	Spindle collet chuck		C42
松刀方式	Unlock tool way		气动增
刀臂式刀库Tool magazine			
刀库容量	Tool magazine Capacity	T	24
进给率Federate			
X/Y/Z轴快速位移	Ted X/Y/Z axis express displacement	mm/min	12000/
切削进给率	Cutting feed rate	mm/min	8000
精度Accuracy			
定位精度	Pointing accuracy	mm	± 0.00
重复定位精度	Repeat ability accuracy	mm	± 0.00
机床信息Machine information			
机床外形尺寸	Machine dimension (L × W × H)	mm	8200*5
机床重量	Machine weight	kg	27000
电力需求 (功率/电流)	Power requirement	KVA	35

由于本公司不断改进产品，因此本公司保留随时更改设计及规格和配置的权利且不另行通知，

如蒙惠顾时，请确认规格是否变更！