

苏州丝印机 苏州得利高 丝印机批发 专业印刷设备生产厂家

产品名称	苏州丝印机 苏州得利高 丝印机批发 专业印刷设备生产厂家
公司名称	苏州得利高新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州高新区同心路85号3号楼3楼（注册地址）
联系电话	0512-65784968 18094272896

产品详情

璃丝印机印刷的方法

玻璃丝印机印刷通常有两种，即手工印刷和机械印刷。手工印刷是指从续纸到收纸，印版的上、下移动，刮板刮印均为手工操作。机械印刷是指印刷过程由机械动作完成。其中又分为半自动和全自动印刷，半自动指承印物放入和取出由人工操作，印刷由机械完成;全自动是指整个印刷过程均由机械完成。还有一种快速简易的曲面丝印网印刷方法活面网印，即将丝网版面拆下来直接紧贴于承印物面上进行印刷。采用活面网印方法，可印制大量加工印品，如乳胶塑料桶、纯净水桶、脸盆、热水瓶、杯、碗、盘等产品。同时利用此方法可在汽车上印制招牌字，也可在异形平面上印字。

丝印机造成堵版的原因：

油墨的原因：油墨在干燥过程中过快，全自动丝印机，容易造成糊版的故障。特别是在干燥型油墨的使用中，平面丝印机，这种现象比较突出，所以丝网印刷机在印刷过程中必须选择合适的溶剂来控制干燥速度。在选用油墨时应考虑气候的影响，滁州丝印机，一般快干稀释剂在冬季使用，丝印机批发，夏季宜在油墨中加入慢干剂，若后期使用干燥剂也发生糊状版现象，我们必须改用其他类型的油墨。

一、丝网印刷机印刷时的墨层厚度与遮盖率要点如果要丝网印刷机印刷的产品墨厚，遮盖率好，应选厚网，孔大的网(即HD级)

二、丝网印刷机印刷材料保存条件丝网印刷机印刷时或者印刷材料应该保存在室温干燥，避免紫外线或强光直射，平放在光滑的平面上。

三、丝网印刷机印刷油墨的性能要求丝网印刷机印刷前要根据油墨的性能选择合适油墨的丝网。