

PN160电动高压球阀

产品名称	PN160电动高压球阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:Q911N-320P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

尊敬的客户，您好！

感谢您对我们上海欣一阀门有限公司的关注与支持。今天，我将为您介绍一款全新推出的产品——PN160电动高压球阀。

作为上海欣一阀门的品牌之一，PN160电动高压球阀以其优异的性能和可靠的品质而闻名。它的型号是Q911N-320P，其材质采用高强度不锈钢，能够提供出色的耐腐蚀性和长久的使用寿命。

PN160电动高压球阀的设计非常精良，经过严格的工艺制造，拥有多项专利技术。其特点如下：

高压能力：PN160电动高压球阀能够承受高达160Bar的压力，适用于各种高压液体和气体的控制。

卓越密封性能：采用双弹簧预压密封结构，确保阀门关闭时能够完全密封，防止泄漏。

灵活性：配备了电动执行器，可通过电气信号控制阀门的开关，实现自动化控制。也可选配手动操作装置，以备不时之需。

可靠性：阀体经过高温回火处理，提高了材料的硬度和强度，使阀门在高压环境下具有更好的耐久性。

广泛应用：PN160电动高压球阀广泛应用于石油、化工、冶金等行业，用于控制各种高压介质的流量和压力。

为保证PN160电动高压球阀的质量可靠，我们在生产制造过程中严格按照ISO9001国际质量管理体系进行控制，并对每一台阀门进行工厂测试，以确保其正常运行。此外，我们还提供细致的售后服务，包括技术咨询、安装指导和维修保养等。

如果您有任何关于PN160电动高压球阀的需求或疑问，欢迎随时与我们联系。希望通过我们的努力和专

业知识，为您提供高品质的阀门产品和优质的服务。期待与您合作！

一、产品概述

电动高压螺纹球阀是由锻钢高压阀体及电子式角行程电动执行器组成。电动执行器采用一体式结构，输入220V电源即可直接进行开关量调节，亦可内置伺服模块，输入控制信号(4~20mA或1~5VDC)及单相电源即可控制运转。电动高压螺纹球阀主要零部件经过专业厂家锻制，克服了铸钢阀门潜在的缺陷，在最大工作压力下能够保持其结构的抗压均匀性。适用介质：水、油、气等非腐蚀性介质和酸碱腐蚀性介质。电动高压螺纹球阀广泛应用于化工、石油、天然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的场合。

二、主要技术参数及性能

公称 通径 DN (mm)	150 200 250 300 350 400 450 500
允许 压差 (MPa)	公称压力
阀 体 形 式	锻造阀体
公 称 压 力	PN16.0、25.0、32.0、42.0 MPa；ANSI 150、300、600、900、1500、2500LB
连 接 形 式	螺纹式（外螺纹、内螺纹）
密 封 填 料	尼龙、V型聚四氟乙烯填料等
阀 芯 形 式	O型球体阀芯
特 性	近似快开特性

性 动 作 范 围	0~90°、0~3 60°
泄 露 量 Q	软密封：零泄 漏
基 本 误 差	±1%
回 差	±1%
死 区	1%(可调)
可 调 范 围	250 : 1
配 置 执 行 机 构	可配PSQ、BV- TORK、UNIC 、361RS、OV- TORK等系列角 行程电动执行 机构
控 制 方 式	开关到位灯(开 关两位控制)、 无源触点信号 、1/5K电位计 、智能调节(4 ~20mA模拟量 信号控制)