

# VH10P-2T-700-立式铣削中心（三线轨）

产品名称	VH10P-2T-700-立式铣削中心（三线轨）
公司名称	深圳市钜匠科技有限公司
价格	289999.00/台
规格参数	品牌:钜匠 主轴锥孔:BT40- 150/BT40- 150 定位精度:0.008/全程
公司地址	深圳市宝安区松岗街道罗田社区象山大道69号
联系电话	13924622660

## 产品详情

VH10P2T-700（发那科1包系统+2个皮带式BT50-150-10000主轴+2个刀臂式BT40-24T刀库）

### 技术参数

#### Technical Parameters

型号	model	单位 (unit)	
行程Travel			
X轴行程	X-axis travel	mm	800
Y轴行程	Y-axis travel	mm	700
Z1/Z2轴行程	Z1/Z2-axis travel	mm	700/700
Z1/Z2主轴端面至工作台面距离	Z1/Z2Distance from guide plane to spindle center	mm	150-850/

Z1/Z2主轴中心线到立柱线轨之距离		mm	750/750
工作台Worktable			
工作台尺寸	Worktable size (L × W)	mm	1600 × 750
承重	Maximum load	kg	1500
T型槽	T-slot	mm	5-18-125
主轴Spindle			
Z1/Z2主轴转速	Spindle Speed	rpm	10000/10000
Z1/Z2主轴功率	Spindle motor power	KW	11/11
Z1/Z2主轴锥孔	Spindle taper hole		BT40-  BT40-
Z1/Z2主轴弹簧夹头	Spindle collet chuck		C32/C32
Z1/Z2松刀方式	Unlock tool way		机械打刀
刀臂式刀库Tool magazine			
Z1/Z2刀库容量	Tool magazine Capacity	T	24/24
进给率Federate			
X/Y/Z1/Z2轴快速位移	Ted X/Y/Z axis express displacement	mm/min	30000
切削进给率	Cutting feed rate	mm/min	12000
精度Accuracy			
定位精度	Pointing accuracy	mm	0.008/全
重复定位精度	Repeat ability accuracy	mm	0.005/全
机床信息Machine information			
机床外形尺寸	Machine dimension (L × W × H)	mm	4100*3900
机床重量	Machine weight	kg	12500
电力需求 (功率/电流)	Power requirement	KVA	45

由于本公司不断改进产品，因此本公司保留随时更改设计及规格和配置的权利且不另行通知，

如蒙惠顾时，请确认规格是否变更！