

国标限位伸缩接头生产厂家

产品名称	国标限位伸缩接头生产厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

产品详情

河北晟拓管道装备有限公司，

双法兰限位伸缩接头适用于两边均与法兰连接，安装时调整产品两端与法兰的连接长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，再调整好限位螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道的安全运行。适用于两边均与法兰连接的管道中，安装时调节产品两端与法兰的安装长度，对角集资均匀拧紧压盖螺栓，使其成为以整体，并有一定的位移量，方便安装维修时，根据现场尺寸进行调整。在工作时可以反轴向推力传递至整个管道。能降低被连接件的轴向压力（盲板力）和补偿管路安装误差，双法兰传力接头不能吸收轴向位移。双法兰传力接主要用于泵、阀门等附件的松套连接。

限位伸缩接头产品组成，双法兰限位伸缩接头的组成部分是：1，本体2，密封圈3，压盖4，伸缩短管5，长螺丝6，短螺丝7，螺母，伸缩接头一般用于管道中，起伸缩作用，一旦超过其大伸缩量，就能起到限位作用，以此确保管道的安全运行，特别是这种产品适用于有震动或者是有一定倾斜的及拐弯的管路中产品型号，双法兰限位伸缩接头的型号是VSSJA-2或者是B2F，材质一般为碳钢，但是也可以根据客户的要求，做成不锈钢，球墨铸铁，半球墨铸铁，铸钢等材质，不同的用途和位置，用不同的型号和材质产品的使用地点，双法兰限位伸缩接头在安装过程中，当温度变化或者是管子震动时，产品能起到伸缩补偿作用，当地基沉降时，产品又能一定程度的补偿位移量，确保密封无渗漏，其次安装拆卸非常方便，使得它被在连接给排水管道，水塔，水泵水表的安装拆卸提供了极大的方便产品的生产标准，双法兰限位伸缩接头的生产标准是GB/T12465-，但是也可以根据客户的要求和使用情况，定制不同的材质和伸缩量。碳钢国标限位伸缩接头是由松套伸缩器和一个法兰限位短管组合而成，能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏和损坏，如果限位伸缩接头接口部位的强度不够高，再加上安装方式不准确，接头的强度就会变低，从而有可能会引起伸缩器出现损坏。主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力的管道松套连接。现在我设计中常用的安装位置有两个：一是水泵进、出水口直接设接头。一是在变径后设接头，在此建议设在变径后，理由有三：点：伸缩量大、安装方便快捷。

直击产品推进升级目前，我国传力接头自主创新成果显著，自主创新成果产业化进程加快。特别是松套传力接头、松套限位传力接头等一批达到水平的管道设备的研制成功，满足了航空航天、发电设备、汽车等重点领域对于超大零件的重点加工需求；传力接头产品广泛应用于汽车、航空航天、电子、jungo ng等多个行业领域，并带动了众多中小企业设备更新改造和产业升级。让产品升级进行的很顺利。抓住发展重点。目前在传力接头企业中，对传力接头的特性不了解，对零件加工工艺和程序的编制生疏，无法编制针对传力接头零件的加工工艺和科学性强的加工程序，也无法对传力接头进行科学的管理。的加工方法，落后的管理手段极大的影响了传力接头效率的发挥