

# 气动截止阀J641H-16C

产品名称	气动截止阀J641H-16C
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:J641H-16C 材质:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

上海欣一阀门有限公司荣幸地向您推荐气动截止阀J641H-16C。作为一家专业生产阀门的品牌，上海欣一以其卓越的品质和可靠性在市场上享有良好的声誉。J641H-16C是我们最新推出的型号，采用高品质的铸钢材质，具有出色的耐腐蚀性和耐高温性。

，让我们来看看J641H-16C的设计和工艺。该阀门采用了先进的气动控制技术，可实现自动控制和远程操作，使其在工业生产中具有广泛的应用。阀门的主体材质是铸钢，这种材质具有优异的强度和耐用性，能够承受高压和高温的工作环境，确保阀门的可靠性和安全性。

，J641H-16C的结构设计非常合理和紧凑。阀门采用了螺纹连接，方便安装和维护。此外，阀门还配备了优质的密封件，确保阀门在关闭时完全密封，避免泄漏问题的发生。阀门上的控制装置设计精细，使得操作更加方便快捷。

除了以上提到的特点，我们还要强调J641H-16C的高性能。该阀门采用了先进的气动控制系统，操作灵活顺畅。阀门的流体力学性能经过精细的计算和优化，具有较小的流阻和压差损失，可确保系统的顺畅运行。此外，阀门的密封性能非常出色，能够有效防止泄漏，保证工艺过程的安全和可靠性。

最后，让我们来看看J641H-16C在不同行业的应用。由于其卓越的性能和可靠性，阀门广泛应用于石油、化工、电力、冶金等领域。无论是在控制流量，还是在切断流体的过程中，J641H-16C都能够发挥出色的作用。

### 一、产品概述

本公司经营的气动截止阀采用双作用气缸，利用上腔进气或者下腔进气来远距离控制阀门，操作方便、灵活。气缸使用介质：压缩空气，氮气。气动截止阀结构简单、制造和维护方便；工作行程小，启闭时间短；关闭体(阀瓣)与阀座密封面采用锥面密封，关闭力小，耐冲刷，密封可靠。气动截止阀阀座可为更换式阀座，可任意组合与关闭件密封面材料的配对，以满足工况要求，延长使用寿命。

## 二、产品特点

- 1、选材考究，符合国内、外相关标准，结构合理，造型美观。
- 2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。
- 4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
- 5、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。
- 6、阀体材料品种齐全，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。
- 7、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢，密封好，更换填料可在不停机情况下进行，方便快捷，不影响系统运行

综上所述，气动截止阀J641H-16C是上海欣一阀门有限公司推出的一款高品质产品。无论在设计、工艺、性能还是应用方面，J641H-16C都可以满足您的需求。我们诚挚地邀请您咨询购买，欢迎访问我们的[guanfangwangzhan](#)以了解更多产品信息。

品牌：上海欣一

型号：J641H-16C

材质：铸钢