

# 气动不锈钢球阀Q611F-16P

产品名称	气动不锈钢球阀Q611F-16P
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:Q611F-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐气动不锈钢球阀Q611F-16P，该阀门采用优质不锈钢材质制作，具有高强度、耐腐蚀、耐高温等特点，适用于各种工业领域的流体控制。

品牌属性：

品牌：上海欣一

型号属性：

型号：Q611F-16P

材质属性：

材质：不锈钢

气动不锈钢球阀Q611F-16P由上海欣一阀门有限公司精心打造，品牌信誉有保障。不锈钢材质的选择，使该阀门具有优异的耐腐蚀性，可以承受各种化学介质的侵蚀，长期使用也不易生锈。在工业领域，特别是对流体控制要求高的场合下，不锈钢球阀是一个重要的选择。

气动不锈钢球阀Q611F-16P采用先进的气动控制技术，具有操作灵活、响应迅速的特点。球阀的开关控制由气动执行机构实现，可以远程操作，在操作方便性上具有很大的优势。采用先进的密封结构，确保了阀门的密封性能，防止了泄漏现象的发生。

### 一、产品概述

内螺纹气动球阀分为整体式、两段式及三段式。阀体铸造采用德国引进的先进工艺，结构合理、造型美

观。配行程限位开关、电磁阀、三联件及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作，并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。内螺纹气动球阀阀座采用弹性密封结构，启闭轻松，密封可靠。阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲击。可设置90°开关定位机构，根据需要加锁以防止误操作。气动内螺纹球阀适用于PN1.0~4.0MPa，工作温度-29~180（密封圈为增强聚四氟乙烯）或-29~300（密封圈为对位聚苯）的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，内螺纹气动球阀可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氨盐水、中和水等多种介质本球阀适用于食品、饮料、医药、化工等纯净管路及工业环保、水处理、高层建筑、给排水管路作启闭或调节流量之用。

主要技术参数

阀体

阀体形式	内螺纹精铸阀体
公称通径	DN6 ~ 100mm
公称压力	PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa；ANSI 150 300 600LB；JIS 10 20 30K
连接形式	管螺纹(G)、锥螺纹(NPT)
阀盖形式	一体式
压盖型式	压帽拧紧式

密封填料	V型聚四氟乙烯 填料、含浸聚 四氟乙烯石棉 填料、石棉纺 织填料、石墨 填料
------	---

阀内件

下表是气动不锈钢球阀Q611F-16P的具体参数：

型号	口径 (mm)	公称压力 (MPa)	工作温度 ( )
Q611F-16P	11	F-16	P

气动不锈钢球阀Q611F-16P具有可靠的性能和良好的适应性，广泛应用于石油、化工、电力、冶金等工业领域的流体控制系统。上海欣一阀门有限公司以优质的产品和服务赢得了客户的信赖和好评。欢迎选择气动不锈钢球阀Q611F-16P，为您的工业流体控制提供稳定可靠的解决方案。