

天联牌MZP3*1.5+1*1 MZ矿用用电钻电缆

产品名称	天联牌MZP3*1.5+1*1 MZ矿用用电钻电缆
公司名称	河北鑫缆元线缆有限公司业务部
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联牌 型号规格:MZP3*1.5+1*1 可售卖地:全国发货
公司地址	河北省廊坊市大城县大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	15102213111 15102213111

产品详情

尊敬的客户，您好！我们荣幸地向您推荐我们的天联牌MZP3*1.5+1*1 MZ矿用用电钻电缆

矿用用电钻电缆/MZ型矿用电缆线是为在煤矿上的电钻作为电源线使用的，是移动性能非常好的矿用移动电缆

0.3/0.5KV级矿用电钻电缆（GB12972.8-1991）

用途：本产品为矿用橡胶套软电缆系列产品之一，适用于煤矿下额定电压0.3/0.5KV及以下电钻作电源连接线。

使用特性：线芯长期允许工作温度为65℃。电缆小弯曲半径为电线直径的6倍。

型号
(MZ)UZ_0.3/0.5
(MZP)UZP_0.3/0.5

名称
矿用电钻电缆
矿用屏蔽电钻电缆

线芯标称截面 (mm ²)	20℃时绝缘电阻小值 (MΩ·km)	20℃时导体电阻小值 (MΩ·km)
2.5	160	8.82
4	160	5.39

1、电缆线绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩ·km。

2、产品标准：GB818.2-1999。3、MC型电缆线,有3根主线芯，一根地线芯和一组控制单元组成（控制单元有2芯，3芯，4芯和7芯），成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。

- 4、导电线芯：采用镀锡软铜线，其性能符合 GB/T3956-1997。
- 5、绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
- 6、线芯识别：采用绝缘分色识别，主线芯红、绿、白。地线黑色，控制线打号码。
- 7、成缆：按右向绞合成缆。无控制单元的中心加填芯。有控制单元的将地线放中心。
- 8、护套：采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。 9、MC型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。
- 10、电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。

天联牌MZP3*1.5+1*1 MZ煤矿用电钻电缆