

ABS高胶粉HR-181韩国锦湖(广东出货商)

产品名称	ABS高胶粉HR-181韩国锦湖(广东出货商)
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	14.50/千克
规格参数	用途级别:ABS增韧, PC/ABS增韧 产地:韩国 特性级别:增韧级,耐候
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

ABS高胶粉特点：

ABS高胶粉 化学结构 苯乙烯、丙烯腈 - 丁二烯橡胶，核壳型聚合物。物理特性1．产品胶含量在55 - 70%
，在生产通用级ABS时，只需加入23 - 28%的高胶粉就能达到所需的性能指标，如果使用低胶粉则需加入
28 - 33%，所以使用高胶粉可以降低成本。2．腈含量高，产品腈含量在26 - 28%左右，极性高，易于着
色，耐化学性好，生产的ABS刚性强，提高光泽度。3．热变形温度高，用高胶粉生产的通用ABS，热变
形温度大幅度提高，在92 - 95℃，大大高于国家标准，和其它厂家产品相比有明显优势。4．熔融指数高
，用高胶粉生产的ABS熔融指数较高，流动性好，易于加工。ABS高胶粉 韩国锦湖 HR-181 含胶量高
丙烯腈含量60%

1．产品胶含量在55 - 70%，在生产通用级ABS时，只需加入23 - 28%的高胶粉就能达到所需的性能指标，
如果使用低胶粉则需加入28 - 33%，所以使用高胶粉可以降低成本。

2. 腈含量高

，产品腈含量在26 - 28%左右，极性高，易于着色，耐化学性好，生产的ABS刚性强，提高光泽度。

3. 热变形温度高

用高胶粉生产的通用ABS，热变形温度大幅度提高，在92 - 95 ，大大高于国家标准，和其它厂家产品相比有明显优势。

4. 熔融指数高

用高胶粉生产的ABS熔融指数较高，流动性好，易于加工。