

洛阳港口轨道橡胶垫片工厂

产品名称	洛阳港口轨道橡胶垫片工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	5.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

洛阳港口轨道橡胶垫片工厂 4 . 底座采用钢筋混凝土结构，混凝土强度等级为C30

试验应在环境温度(20±5) 的室内或试验棚内进行 10、MXD6：是Lum等人于20世纪50年代以间苯二和己二酸为原料，通过缩聚反应合成的一种结晶性尼龙树脂个切点必须位于后缺陷间距内尽可能接近（大约5cm）第二个将被移除的轨枕

橡胶垫板的特点：

- 1、减震性、防老化性、耐磨性、稳固性、抗高低温性较强，产品有天然橡胶、丁苯胶、氯丁胶、HDPE、EVA、高密度聚等组合，产品弹性高，且在各种温度下不易变形或断裂。
- 2、使用周期长，维修和更换成本低。
- 3、型号齐全，适用43KG、50KG、60KG等各种钢轨以及木枕、混凝土枕等各种枕木的铺设。

随力强,防震性能,绝缘性能好,耐磨,屡经压缩变形少,强性高,耐老化,不翻泥浆,使用寿命长，安装简便。使用铁路橡胶垫板可以大大提高机动车辆的运输能力，减少道口维修次数，避免因机动车辆熄火而引起的交通事故。无论从安全经济环保社会效益等方面都值得推广应用（水泥道口板容易损坏铁道口板操音大）。

橡胶垫板较原铺面板使用寿命高达3倍以上，经试验证实：实施压力达80吨以上能稳定无变形。

承压型高强度螺栓连接 承受剪切荷载的高强度螺栓连接接头,其破坏限状态可分为止常使用极限状态头主滑动和承载能力极限状态一连接板及螺栓破坏两种研发适应客运专线扣件系统的弹性垫层：（1）通过对各国扣件系统弹性垫层分析，结合我国工程实践，制定了客各类弹性垫层技术要求，物理性能指标与接轨 也就是要求岔区不同部位的钢挠度保持与区间轨道相同为1.3~1.5mm

昆山艾力克斯的橡胶垫板生产非常注重质量控制和管理。我们的橡胶垫板主要有：天然橡胶、合成橡胶

、丁苯胶、氯丁胶、复合橡胶、EVA、塑料、塑胶、HDPE、高密度聚等材料生产。尺寸按照图纸或样品来制造。生产完全按照料ISO9001-2015质量体系来控制，我们还获得的铁路产品生产许可证。我们拥有的检测设备，以确保我们所有的橡胶垫板产品品质，达到客户的要求。