

# 流量计IP65防水检测 IP防护等级测试整改 IP防护等级认证投标检测报告

产品名称	流量计IP65防水检测 IP防护等级测试整改 IP防护等级认证投标检测报告
公司名称	宏标检测认证（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	检测周期:5-7个工作日 检测标准:国家标准，企标，行标 检测资质:CMA，CNAS
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道人民路123号3楼
联系电话	0755-23217781 18938032902

## 产品详情

IP防护等级试验，防护等级认证IP23、IP33、IP42、IP54、IP55、IP65、IP66、IP67、IP68检测与整改

IP23检测:IP2X代表防尘试验,直径12.5mm的球形物体试具不得完全进入壳内,用没有手柄和护板的直径12.5mm的刚性球,试验用力 30N;ipX3代表防淋水试验,产品在各垂直面在60度范围内淋水,无有害影响,用摆管或淋水喷头淋水,摆管试验10分钟,喷头淋水1min/m<sup>2</sup>,至少5分钟。

IP33检测:IP3X代表防尘试验,直径2.5mm的物体试具不得进入壳内,用边缘无毛刺的直径2.5mm刚性钢棒,试验用力3N;ipX3代表防淋水试验,产品在各垂直面在60度范围内淋水,无有害影响,用摆管或淋水喷头淋水,摆管试验10分钟,喷头淋水1min/m<sup>2</sup>,至少5分钟。

IP42检测:IP4X代表防尘试验,直径1mm的物体试具不得进入壳内,用边缘无毛刺的直径1mm刚性钢线,试验用力1N;ipX2代表防倾斜滴雨试验,产品在各垂直面在15度范围内滴水,无有害影响,用滴水箱,外壳在四个固定位置上倾斜15度,水流量3mm/min,每个倾斜位置2.5分钟。

IP54检测:IP5X代表防尘试验,不能完全防止尘埃进入,但进入的灰尘量不得影响设备的正常运行,不得影响安全,放置在沙尘箱内,试验时间为8 小时;ipX4倾斜滴雨防溅水试验,产品在各表面溅水,用摆管或淋水喷头淋水,摆管试验10分钟,喷头淋水1min/m<sup>2</sup>,至少5分钟。

IP55检测:IP5X代表防尘试验,不能完全防止尘埃进入,但进入的灰尘量不得影响设备的正常运行,不得影响安全,放置在沙尘箱内,试验时间为8 小时;ipX5防喷水试验,产品在各表面喷水,产品无水滴进入,用直径6.3mm的喷嘴距离样品2.5-3米远,向各个表面喷水至少3分钟;

IP65检测:IP6X代表防尘密试验,完全防止尘埃进入,放置在沙尘箱内,需要抽负压,试验时间为8小时;ipX5防喷水试验,产品在各表面喷水,产品无水滴进入,用直径6.3mm的喷嘴距离样品2.5-3米远,向各个表面喷水至少3分钟;

IP66检测：IP6X代表防尘密试验,完全防止尘埃进入，放置在沙尘箱内，需要抽负压，试验时间为8小时；  
ipX6防强烈喷水试验，产品在各表面强烈喷水试验，产品无水滴进入，用直径12.5mm的喷嘴距离样品2.5-3米远，向各个表面喷水至少3分钟；

IP67检测：IP6X代表防尘密试验,完全防止尘埃进入，放置在沙尘箱内，需要抽负压，试验时间为8小时；  
ipX7防短时间浸水试验，使用潜水箱，水面在外壳顶部以上至少0.15米，外壳底面在水下至少1米，试验时间30分钟；

IP68检测：IP6X代表防尘密试验,完全防止尘埃进入，放置在沙尘箱内，需要抽负压，试验时间为8小时；  
ipX8浸水试验，使用潜水箱，水面高度和试验时间由用户和制造厂协商，它是一个开放等级。

深圳宏标检测秉承：管理科学，gongpinggongzheng；操作规范、数据准确；安全保密，廉洁自律的质量方针和第三方实验室的职业道德，竭诚为广大客户提供试验标准，检测，认证工作等全方位服务。

【宏标检测】IP防护等级试验实验室的优势：

- 1.检测报告资质quanwei，报告加盖ILAC-MRA、CNAS中国认可国际互认资质。
- 2.检测周期速度快，5个工作日即可拿到检测报告；
- 3.检测价格优惠！
- 4.检测报告可提供中文、英文、或中英文对照等版本，由企业自主选择。
- 5.国家认可检测报告用途广泛：报批国家科研项目、招投标、市场用户需要等。