

# 顶式过滤沙缸的操作方法及手柄介绍

产品名称	顶式过滤沙缸的操作方法及手柄介绍
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

## 产品详情

沙缸过滤器是环保领域污水处理中应用早、普遍的一种。应用领域广泛。沙缸过滤器（游泳地过滤沙缸）是游泳池水处理的一种设备 主要用于收集游泳池的固体，如：毛发、沙子其他固防污物。

本篇文章介绍高速砂缸的使用方法。高速砂缸是把水中的污物经过砂层的过滤后，使干净水重新回用。通常配合蛋白质分离器及紫外线杀菌器一起使用，以起到更好的效果。

高速砂缸的过滤程序是：首先将缸头控制器上的手柄压下并推向（FILTER）正常过滤，然后启动水泵，水便通过水泵引入砂缸进水口，之后由进水口中溜到分水器，再流入砂缸内，水经过砂层的过滤，流进砂缸的底部，再经过滤管进入过滤主管，水在管道中向上流往出水口，之后由管道系统输送到下级处理设备，或流回水池。

经过一段时间后，累积的污物，会影响水的流量。这个时候便需要进行清洗砂缸的操作。

清洗砂缸时，先关闭水泵，把缸头控制器上的手柄压下并推向（BACKWASH）反冲洗，开启水泵，水流便由过滤主管进入砂缸底部的分水器，水流从底部向上冲洗砂层，将砂层内的污物排出，这时，在排水管的透明部分中可以看到有脏水排出。当反冲洗干净后，关闭水泵，把缸头控制器的手柄压下并推向（RINSE），并开启水泵，正冲洗管内的污物并排出砂缸。大约半分钟后，关闭水泵，把缸头控制器上的手柄压下并推向（FILTER）正

常过滤，并开启水泵。

在游泳池设备中，砂缸过滤器是非常核心的设备。因此在日常操作中需要用正确的方法维护。