

# 金华聚合物抗裂砂浆 超杰生产销售新型建材

产品名称	金华聚合物抗裂砂浆 超杰生产销售新型建材
公司名称	安徽超杰新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市裕安区城南镇汪家行村高速路口对面
联系电话	15956463737 15956463737

## 产品详情

抗裂砂浆制作的注意事项：1、投料要分次投入，不可以一次全部投入;2、抗裂砂浆制作过程中的注意事项：需加入聚纤维时，要先放进水泥中分散，因为水泥的细小颗粒能消除纤维的静电，才能使聚纤维分散开;3、搅拌混合均匀，但搅拌时间不宜过长，15分钟为宜，长时间搅拌沙子与水泥容易沉淀分层(立式搅拌机特别注意);4、需要根据季节的变化来调节添加剂的用量;

抗裂砂浆的施工工艺：材料的制备。将5份（重量比）干混砂浆倒入干净的塑料桶，加入1份净水，应边加水边搅拌，然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟。防水抗渗效果好，粘结强度高，能与结构形成一体，抗腐蚀能力强，丙乳砂浆能耐酸、碱、盐以及其它化学品腐蚀、耐高湿、耐老化、抗冻性好。抗裂砂浆的特性。保温板密度过低抗裂砂浆目前用于外墙保温的保温板密度主要是18~22kg/m<sup>3</sup>的，但在施工过程中施工单位经常以次充好。

抗裂砂浆的施工工艺：材料的制备。将5份（重量比）干混砂浆倒入干净的塑料桶，加入1份净水，应边加水边搅拌，然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟。防水抗渗效果好，粘结强度高，聚合物抗裂砂浆，能与结构形成一体，抗腐蚀能力强，丙乳砂浆能耐酸、碱、盐以及其它化学品腐蚀、耐高湿、耐老化、抗冻性好。抗裂砂浆的使用及注意事项：避免添加剂或水泥受潮结块;严禁与酸性物质混合堆放、使用;5℃以下禁止施工中使用，低温施工会造成很大的工程质量问题。

金华聚合物抗裂砂浆-超杰生产销售新型建材由安徽超杰新型建材有限公司提供。安徽超杰新型建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽超杰新型建材——您可信赖的朋友，公司地址：六安市裕安区城南镇汪家行村高速路口对面，联系人：项经理。