

河南南阳ZGS系列组合式变电站

产品名称	河南南阳ZGS系列组合式变电站
公司名称	南阳天中电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市宛城区白河镇赵营村
联系电话	86-037762138788 18272793260

产品详情

产品用途：

zgs系列组合式变电站，又称美式箱变，是根据国外箱变的特点与结构结合国内箱变的要求而设计开发的新型组合式变电站，主要应用于我国城市配电网10kv的城网改造和环网系统，既可用于户外，又可用于户内，适用于各类工矿企业、居民小区、车站、码头、机场、高速公路、地铁等场所的配电系统。

产品特点：

全密封、全绝缘结构，可靠保证人身安全，体积小结构紧凑，仅为同容量欧式箱变的1/3左右；用于环网和终端供电方式，电缆接头在200a负荷电流下可多次拔插，在紧急情况下作负荷开关使用，同时具有隔离开关的特点；采用双熔丝全范围保护方式，大大降低运行成本；

进线由电缆沟直接引入，可深入负荷中心而无须配电房，安装费用极低，并有较好的环保效果；

箱体采用防腐设计和特殊表面处理，适用于各种恶劣环境；

灵活多变的低压配置方案，可满足不同用户的要求；

变压器性能优越，变压器器身可选用s9s10s11系列，具有低损耗、低噪音等特点。

使用条件：海拔：海拔不超过1000m

环境温度：最高气温 +40 ，最高日平均温度 +30 ，最高年平均温度 +20 ，

最低气温 -25 （户外式）；-5 （户内式）

相对湿度：在25 时，空气相对湿度不超过95%，月平均不超过90%

安装环境：安装环境应无明显污秽、无爆炸性、腐蚀性气体和粉尘，安装场所应无剧烈振动、冲击；

地震引发的地面加速度a0：水平方向低于3m/s²，垂直方向低于1.5m/s²(设计中不需要特殊考虑此限度内的地震问题)。电源电压的波形：电源电压的波形似于正弦波。