

河南许昌XZW型综合配电箱

产品名称	河南许昌XZW型综合配电箱
公司名称	南阳天中电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市宛城区白河镇赵营村
联系电话	86-037762138788 18272793260

产品详情

主要用途与适用范围

mkxzw型户外配变综合配电箱是根据国家农网建设、改造及设计部门的要求，本着安全、经济、合理可靠的原则而设计的低压成套开关设备。其技术标准、技术规范、计量单元的接线方案按照《电能计量柜设计安装使用手册》进行设计，该产品融过流、过压、缺相保护等多功能为一体的新型户外综合配电箱。该产品具有体积小、防护等级高、保护性能完善、自动化程度高等优点，是理想的农网改造首选产品。可广泛适用于交流50hz、额定电压380v的配电系统，作为动力照明及配电设备之用。

工作条件

- 1、周围空气温度不高于+40℃，不低于-25℃，24h平均温度不高于+35℃。
- 2、海拔高度不超过2000m。
- 3、空气相对湿度：温度为+25℃时，相对湿度短时可达100%。
- 4、周围介质无易燃、无爆炸、无导电性尘埃以及无损坏绝缘的介质。

5、安装地点无剧烈振动及颠簸，安装倾斜度不大于5°。

型号及含义

支路数

补偿容量(kvar)

变压器容量 (kva)

户外

综合配电型 (k控制、j计量、b补偿)

箱式

企业代号

x

z

w

mk

主要技术参数

1、额定电压 (un) : $400 \pm 20\%$ 。

2、额定电流 : 25、40、63、125、160、200、250、315、400a。

3、 额定频率：50hz。

4、 绝缘电阻： 4m。

5、 介电强度：主回路：2.5kv，1min；回路：2.0kv，1min。

产品特点

1、 配电箱前后开门，外壳全部采用不锈钢板弯制焊接而成，具有较强的防锈能力，配电箱上部设有网状通风口，下部设有百叶窗，形成

上下通风道。

2、 配电箱具有配电计量、馈电、电压测量、无功补偿和漏电保护等功能，并可根据变压器容量大小选择相应的元器件。

3、 配电箱采用漏电继电器和交流接触器相配合的漏电脉冲保护装置，装置在当被保护的供电系统对地泄漏电流逐渐增大达到超过继电器

额定漏电动作电流时，切断电流。

4、 无功补偿部分投切元件，可采用静态交流接触器投切，也可采用复合开关或容性无触点开关来投切电容器，使投切过程无涌流，无操作

过电流，无电弧，响应速度快，无工作噪音，运行稳定可靠；在三相不平衡负荷处，可采取分相补偿加共补的方式，可保证三相功率因

数保持一致。

订货须知

- 1、 变压器容量 (kva)。
- 2、 一次方案图。
- 3、 支路回路数。
- 4、 补偿容量及方式。
- 5、 壳体采用冷轧钢或是不锈钢。6、 安装方式是单杆、双杆。