

# PM全自动宾马闭口闪点仪

产品名称	PM全自动宾马闭口闪点仪
公司名称	北京金恒祥仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦3号楼1单元503室
联系电话	010-80767298 18612425760

## 产品详情

进口750aut型astm d93 pm全自动宾马闭口闪点仪

产地：意大利

产品简介：

1)符合标准astm d93、d3941、e502; ip34; iso2719; en22719; din51578 ;

2)可测量石油样品闪点，如汽油、燃油、润滑油等，范围从+40 ~+360 ；也可用于其他类型样品、废物、溶剂等的闪点测量；

3)测量原理：样品采用pensky-martens方法加热。当样品达到设定的温度时，点火开关自动打开，自动点火。如果已达到闪点值，则电离检测器能检测出该闪点值。如果还未达到闪点，则开关关闭，样品继续升温，直到下一个测试温度；

4)pensky-

martens法测试设施：测量闪点的电离检测器、带2种点火系统的主机、电子系统或火焰曝光装置；

5)软件在window 2000/xp/vista下运行，用户界面友好，所有分析参数被编码，用户可设定参数和方法，用户可设定结果打印格式，可打印图表和数据结果，分析类型可自我确定，声音报警并显示故障信息；

6)该软件包括以下部分：分析菜单，诊断菜单，标定菜单，数据处理；

**技术参数：**

1)温度探头：pt100；

2)样品测量杯：由铜材料制成，手柄抗高温；

3)加热系统：电子加热器，带过温保护、关闭措施；

4)冷却系统：风扇，空气制冷；

5)样品炉：按照标准方法制造，带顶板和空气浴槽；

6)搅拌器：电子马达驱动搅拌子，符合方法a+b；

7)点火开关：根据标准方法要求，自动打开点火开关；

8)闪点测量范围：+40 ~+360 ；

9)温度精度：±0.1 ；

10)温度重复性/再现性：符合或好于标准方法的要求；

11)显示：触摸屏，800x480的分辨率；

12)电源：220v 50hz；

13)尺寸：33 × 46 × 57cm；

14)重量：26kg；

进口950型astm d131

进口930ie型astm d5

进口930aut型astm d

进口890型astm d92

进口880aut型astm d

进口820ie型ip170 a

进口820aut型ip170

进口750bis型astm d

进口750aut型astm d

进口750型astm d93

miniflash型全自动闭口