

# 德国巴斯夫（PBT材料）有限公司

产品名称	德国巴斯夫（PBT材料）有限公司
公司名称	上海茗塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	巴斯夫:总代理 德国巴斯夫:一级代理商 规格:25/KG
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J（注册地址）
联系电话	13636543557 13636543557

## 产品详情

PBT 德国巴斯夫BASF Ultradur PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)：

供应PBT德国巴斯夫以下牌号

PBT 德国巴斯夫UltradurB4300ZG5特性：注射成型,,低翘曲注塑级,应用(如光学仪器精密部件,燃料水平的传感器,煤气表外壳).

PBT 德国巴斯夫UltradurB4300ZG6特性：注射成型,,低翘曲注塑级,应用(如光学仪器精密部件,燃料水平的传感器,煤气表外壳).

PBT 德国巴斯夫Ultradur B4330G6特性：PBT-GF3030%玻璃纤维增强,抗冲击改性,注塑成型,例如即插即用和插座连接器,外壳.

PBT 德国巴斯夫UltradurB4406特性：PBT注射成型,阻燃级,应用于零部件要求加强耐火(例如插头及插座连接器,机壳).

PBT 德国巴斯夫UltradurB4406G2特性：PBT-GF10注射成型,10%玻璃纤维增强,加强耐火性,(如继电器外壳,开关,照明组件,插件和插座连接器).

PBT 德国巴斯夫UltradurB4406G3特性：PBT-GF15注射成型,15%玻璃纤维增强,加强耐火性,(如继电器外壳,开关,照明组件,插件和插座连接器).

PBT 德国巴斯夫UltradurB4406G4特性：PBT-GF20注射成型,20%玻璃纤维增强,加强耐火性,(如继电器外壳,开关,照明组件,插件和插座连接器).

PBT 德国巴斯夫UltradurB4406G6特性：PBT-GF30注射成型,30%玻璃纤维增强,加强耐火性,(如继电器外壳,开关,照明组件,插件和插座连接器).

PBT 德国巴斯夫Ultradur B4500特性：PBT中等粘度,挤压成型,铸造薄壁型材和管材生产级.

PBT 德国巴斯夫Ultradur B4520特性：PBT中等粘度,注射成型,应用于底盘和外壳等级;家电技术部件等.

PBT 德国巴斯夫Ultradur B6550L特性：PBT 高粘度,挤出级,用于半制成品和空心棒.

PBT 德国巴斯夫Ultradur B6550LN特性：PBT高粘度,挤出级,用于半制成品和空心棒.

性质：为高结晶性热可塑性塑料，熔点220~230 ，结晶速率比PET快。

优点：机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似、摩擦系数小有自润性、吸水率低、电气性质优良、尺寸安定性良好、耐药品性、耐油性。缺点：Tg(30 )低，在荷重下H.D.T.为60 、抗冲击强度不良，一般以玻纤补强为FR-PBT来使用

用途：电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳汽????车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩

我公司现货供应以上规格之材料，欢迎来人来电洽谈！