

# K型檐沟定做 吉林K型檐沟 联盛科莱德

产品名称	K型檐沟定做 吉林K型檐沟 联盛科莱德
公司名称	联盛科莱德(北京)新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区工业区
联系电话	13366838341

## 产品详情

### 别墅家装屋面檐沟雨水管使用多大规格

屋面排水管的直径和数量是按照降水强度来计算确定的。和当地的降水强度有关。

按照华北地区的降水强度，一根直径75mm的排水管的汇水面积可以达到150平方米左右。

雨水管的间距，K型檐沟生产厂，一般小于15米，如果有檐沟，小于20米即可。一块屋面要求有两个排水管。

这样，你的房子用两根直径75mm的水落管就足够了。规范上75mm已经是小直径了。

### 天沟和檐沟的嵌缝维修

采用密封材料嵌缝维修，缝宽应剔凿调整为20-40mm，深度为宽度的0.5~0.7倍。嵌缝前应先清除裂缝中嵌填材料及缝两侧表面的浮灰、杂物，喷、涂基层处理剂，干燥后，缝槽底部设置背衬材料，上部嵌填密封材料。密封材料覆盖宽度应超出板缝两边不得小于30mm并略高出缝口，与缝壁粘牢封严。

天沟、檐沟及伸出屋面管道交接渗漏维修的工程做法，刚性防水层与天沟交接处渗漏的维修和图2刚性防水层与伸出屋面管道交接处渗漏的维修。

## 彩铝天沟环保性能体现在哪些方面？

环保是现代建筑追求的一个方向，在的生活中，有很多建筑的材料，因为没有达到自己的环保性，所以后才会让彩铝天沟在使用的时候，对于周围造成了一定的污染。而对于落水系统来说，吉林K型檐沟，彩铝天沟性能优势，也就是有着自己的环保性，K型檐沟厂家，彩铝天沟在使用之后，K型檐沟定做，即使是不使用了，也能进行二次的处理，相比其他的一些管材类产品来说，彩铝天沟在这方面有着自己为根本的优势。

K型檐沟定做-吉林K型檐沟-联盛科莱德由联盛科莱德(北京)新型建材有限公司提供。联盛科莱德(北京)新型建材有限公司位于北京市通州区工业区联盛科莱德新型建材。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前联盛科莱德在金属建材中享有良好的声誉。联盛科莱德取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。联盛科莱德全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。